

酸雾净化塔处理有害气体种类

产品名称	酸雾净化塔处理有害气体种类
公司名称	郑州金泉矿冶设备有限公司
价格	1000000000.00/件
规格参数	产品名称:酸雾净化塔 功能介绍:酸雾(H ₂ S ₀₄)、氯化氢(HCL)气体 工作原理:塔体内部合理采用重益式双级喷淋和填料层，
公司地址	郑州高新技术产业开发区黄杨街52号5号楼5层30号
联系电话	13291095049 13303827570

产品详情

酸雾净化塔处理的主要有害气体为酸雾(H₂S₀₄)、氯化氢(HCL)气体及氟化氢(HF)气体、铬酸雾(CrO₃)、氰氢酸(HCN)气体、硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)、碱蒸汽等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为95%以上。

净化塔是以玻璃钢、塑料为主要材料的废气净化设备，具有净化效率高，结构紧凑，占地面积小，耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装，运输，管理；维修等特点。

该净化塔设计合理，由于空塔速度低，因此反应接触时间充分，阻力损失小。采用新型的阶梯环填料（或球型多面填料），比表面积大、气液接触交换性能好。气液比选用合9-1吸收效率高，塔体内部合理采用重益式双级喷淋和填料层，以及喷雾交叉布里，大大地提高了净化效率。

该净化塔适用于钢铁、化工、机械、电子、仪表、电镀等酸洗腐蚀的酸雾废气处理，也适用于含铅，含汞废气的处理。

净化塔主要采用玻璃钢、塑料材料制成，它具用耐酸，耐碱、阻燃等优点，它还具用环境适应性强，不受气候变化限制，无论是炎热的南方和严寒的北方均可使用。