

# 古城机械HZS60皮带机上料式混凝土搅拌站

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 古城机械HZS60皮带机上料式混凝土搅拌站             |
| 公司名称 | 仪征市古城机械厂                          |
| 价格   | 780000.00/套                       |
| 规格参数 | 品牌:古扬<br>型号:HZS60<br>理论生产率:60m3/h |
| 公司地址 | 仪征市谢集乡捺山工业集中区88-1                 |
| 联系电话 | 83817339 13601443005              |

## 产品详情

| hzs60皮带机上料式混凝土搅拌站   |            |
|---|------------|
| hzs60型混凝土搅拌站是由配料、搅拌、电气控制等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备。它适用于中等以上规模的建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。其主要特点： |            |
| (1) 采用组合式结构，整机安装、搬迁十分方便，设备造价低。  |            |
| (2) 主机采用js1000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好、效率高。  |            |
| (3) 骨料采用pld1600q- 配料机配料，计量准确，生产效率高。   |            |
| (4) 水泥、水、液体外加剂的配料均采用电子秤计量，配料精度高。  |            |
| (5) 供水系统采用虹吸式水泵加压原理，使水流速加快，喷洒均匀，该结构原理已获得国家专利。                                   |            |
| (6) 骨料上料采用带式输送机，寿命长，工作效率高。  |            |
| (7) 电气控制系统主要元器件全部采用进口，性能可靠，操作使用方便，有打印功能，带空调。                                    |            |
| hzs60皮带机上料式混凝土搅拌站主要技术参数   |            |
| 名称  | 规格（单位）     |
| 理论生产率   | 60m3/h     |
| 主机型号  | s1000      |
| 主机公称容量  | 1000l      |
| 搅拌最大骨料粒径  | 60mm       |
| 搅拌电机功率  | 2 × 18.5kw |
| 骨料输送皮带带宽  | 800mm      |
| 骨料提升皮带输送能力  | 100t/h     |
| 骨料配料机   | 3pl1600    |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 骨料仓容积   | 7m <sup>3</sup> |
| 骨料配料能力  | 1600t           |
| 骨料种类    | 3               |
| 粉料仓容积   | 100/200t(自选)    |
| 螺旋输送机   | 15t/h(可选风槽输送)   |
| 骨料计量精度  | ± 2%            |
| 粉料计量精度  | ± 1%            |
| 水计量精度   | ± 1%            |
| 添加剂计量精度 | ± 1%            |
| 卸料高度    | 4.2m            |
| 整机功率    | 120kw           |
| 整机质量    | 50t             |