

友联蓄电池MX12120 12V12AH维护注意事项

产品名称	友联蓄电池MX12120 12V12AH维护注意事项
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:12V12AH 类型:铅酸免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

友联蓄电池产品特征 1. 容量范围：26Ah—175Ah； 2. 电压等级：12V； 3.

自放电小： 1.5%/月； 4. 良好的高率放电性能； 5.

设计寿命长（25 ）：FTA系列12年、FTB系列10年； 6. 密封反应效率： 98%； 7. 工作温度范围宽

：-15 ~ 50 ；友联蓄电池结构特点狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；正极板：

涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；接线端子置于前部：安装、连接、

维护方便；前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；平插式端子保护罩：防止产生

短路，保护罩设检测孔方便电压测量；隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；端子密封：采用多层极柱密封专有

技术。友联蓄电池产品型号：MX06系列/MX12系列/VT系列

产品优势

主营:专业从事蓄电池的研制、开发、制造和销售

1.寿命长自放电率极低

2.导电性好，高效率的放电性

3.容量充足

4.安全可靠的防爆排气系统

5.使用温度范围宽

活性物质脱落怎么防止?

6.密封性能好充电接受能力强

7.结构特点板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少;

8.电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);9.端子密封:采用多层极柱密封专有技术;

10.紧装配设计:较高的极群装配比,有效防止活性物质脱落;11.安全阀:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池使用过程中安全。