

# 不锈钢管酸洗钝化膏

产品名称	不锈钢管酸洗钝化膏
公司名称	东莞市森源化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:森源 型号:PV-D02A
公司地址	东莞市南城区南城区胜和蚝江新村十二巷三十二号一楼
联系电话	86-076926626905 13712448370

## 产品详情

不锈钢酸洗钝化膏 产品编号：pv-d02a 一.适用材料 本产品有酸洗加钝化二合一功能，适用于所有的200系列和300系列的奥氏体不锈钢,主要是针对比较大型的不锈钢架或工件不便于浸泡时使用，如:316, 317, 201, 202, 204, 303, 3012 302, 304, 305, 309, 314,321 , 347 , xm7 , xm15j1 , 430等。 注:不锈钢的本色钝化请采用森源牌不锈钢钝化液(pv-d01)。 二.产品优势 本产品是膏状物，钝化后使工件表面变成完全均匀一致的亚白色。钝化后的效果和不锈钢酸洗钝化液一样。不含六价铬，采用环保配方。钝化后不锈钢工件的耐蚀能力可提高到10倍以上，最长可通过500小时的标准盐雾测试。钝化的过程是完全的化学反应，会在不锈钢的表面生成完整的，致密的，不易破坏的钝化膜。本产品符合环保要求，有sgs公司出具的rosh报告。 三.操作流程

涂刷酸洗钝化膏 流动清水冲洗干净 中和 流动清水冲洗干净 过纯水 烘干包装 工序说明: 1.涂刷钝化膏，厚度为1-2mm,停留时间为1-20分钟,必经工序,酸洗钝化完成的标准是看表面钝化膜是否完整，当工件表面完全被亚白色所覆盖后表示钝化是合格的。

2.中和，用片碱溶液冲洗工件表面,如果表面形状简单，没有锣纹，没有盲孔，可省略此步。

3.过纯水，可选工序。 四.注意事项

1.作业人员在操作时需要戴好劳动保护用具，避免钝化膏与皮肤的接触。

2.本产品不燃不爆，但应避免阳光直射，不使用时封好盖后在45摄氏度以下存放。 五.设备只需涂刷工具即可。 六.储藏与包装：

1.本产品不燃，也不爆，若长期储存请置于阴凉处，最高温度不超过45度。

2.25kg/桶，专用化工桶包装，安全，方便运输。