

友联蓄电池MX12170 12V17AH电动卷闸门

产品名称	友联蓄电池MX12170 12V17AH电动卷闸门
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12170 类型:铅酸免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

友联蓄电池小密规格参数一览表:

容量
外形尺寸规格 电压 20HR 1.8V 10HR 长 宽 高
总高 重量 端子 (V) /CELL 1.60V/CELL
类型 (mm) (mm) (mm) (mm)

MX06012 6V 1.2AH 1.1 97 24.5 52 58 0.31 铜片 MX06040 6V 4 AH 3.7 70 47
98 101 0.90 铜片 MX06060 6V 6 AH 5.6 94 48 102 107 1.20 铜片 MX06070 6V 7
AH 6.5 151 34 94 101 1.35 铜片 MX060100 6V 10 AH 9.3 151 50 94 101 2.10 铜片 MX12012
12V 1.2AH 1.1 99 43 52 58 0.60 铜片 MX12020 12V 2 AH 1.8 178 34 60 66
0.90 铜片 MX12030 12V 3 AH 2.8 134 67 61 66 1.36 铜片 MX12040 12V 4 AH
3.7 90 70 102 107 1.77 铜片 MX12070 12V 7 AH 6.5 151 65 94 101 2.67 铜
片 MX120100 12V 10AH 9.3 151 96 94 101 4.02 铜片 MX120170 12V 17AH 15.8
181 76 167 167 6.2 螺栓螺母 MX120240 12V 24AH 22 165 175 125 125 8.9
螺栓螺母 MX12240S 12V 24AH 22 165 125 175 175 9.2 螺栓螺母

主要电气技术指标

主要电气技术指标

技术指标

额定电压(Vdc)

浮充充电电压(Vdc)

均充充电电压(Vdc)

容量保存率(%/月)

浮充设计寿命(年)

放电温度()

充电温度()

储存温度()

推荐储存和工作温度()

相对湿度

13.5~13.8

14.5~14.9

>96%

6

-15~+50

0~40

-15~+40

22-28

0~95%，无冷凝

主要技术指标

建议采用恒压限流充电方式充电，开始阶段以恒定电流充电，到设定电压值后自动调整充电电流使电压恒定设定在设定值，为保证电池完全充电，必须使充电量达到放电量的110%~120%，均充条件下的充电恢复时间与放电深度和均充电流有