

天威五洲 110kV电力变压器

产品名称	天威五洲 110kV电力变压器
公司名称	保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天威五洲
公司地址	张家港经济开发区（南区）新泾西路12号
联系电话	0512-35009114

产品详情

110kv级节能环

保型电力变压器是引进国际先进技术，并消化吸收世界著名制造厂成功经验而精心制作的产品，完全符合国家最新标准gb1094.1~2-1996，gb1094.3-2003，gb1094.5-2003及国际电工委员会推荐标准iec-76，其主要特点简介如下：

- 1.损耗低，节能显著,尤其是空载损耗大幅度降低，比国家标准gb/t6451-2008下降了35%。
- 2.铁心片全部采用优质冷轧硅钢片，全斜接缝，不冲孔，板式夹件宽幅结构，并采用不叠上轭工艺，有效地提高了空载性能，同时降低了噪音。
- 3.变压器绕组内部设有曲折油导向结构，能使绕组内部各区域都能得到充分的冷却。
- 4.高压调压部分设置单独的调压绕组，使各绕组的安匝更趋平衡，有效降低变压器短路时所造成的电力，提高变压器承受突发短路的能力。
- 5.采用整体组装式新工艺。
- 6.变压器器身装配和绕组绕制在全封闭的净化车间制作。
- 7.宽幅板式夹件与侧梁形成坚固的框架结构，器身与油箱“六面刚性定位”，使器身能承受住各种运输条件下的冲击考验而不发生位移。
- 8.油箱箱壁采用宽幅钢板不拼焊，折成“瓦楞结构”，减少了焊缝，增加了机械强度，扩大了本体散热面积，提高了散热效果，同时瓦楞形箱壁有发散效应，从而起到降低噪音的作用。
- 9.采用胶囊式储油柜，有效地减缓了变压器油的老化程度，采用磁针式油位计能真实准确地反映油位情况。片式散热器，提高了散热效果，降低了噪音。

10.密封可靠，密封面精加工，并有开槽限位结构、采用优质密封件。箱沿采用双层密封，根据用户要求也可焊死密封。

11.采用优质油漆并进行特殊处理，确保产品美观及长期耐用。

12.绝缘材料在原材料，半成品及最终装配器身的各个阶段采用了严格、规范的干燥密封保管，避免不可控制的吸潮膨胀变形和尺寸变化。

13.主要组部件

拥有和各大知名变压器组部件生产商良好的合作关系，可以根据不同用户的要求定制不同的组部件。

来源于中国变压器交易网：<http://bianyaqi.99114.com/>