

Haynes 188镍合金标准密度 焊丝温度

产品名称	Haynes 188镍合金标准密度 焊丝温度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

共同商品名： Haynes 188， Alloy 188， Udimet 188， Conicro 4023， Haynes 188 Alloy是一种钴 - 镍 - 铬 - 钨合金，具有出色的高温强度和非常好的抗氧化环境，zui高可达2000 ° F (1095 °) C)。 HAYNES 188 Alloy是一种固溶强化材料，在室温下具有优异的高温强度和良好的透明性。对于在1200 ° F (650 ° C) 或更高温度下的长期应用，它特别有效。它比镍基固溶强化合金强，远比简单的镍铬或铁镍铬耐热合金强。当用这些材料代替时，这可以允许显著的截面厚度减小。可用的产品形式：

板材，板材和棒材。产品规格Haynes 188符合以下规格：UNS R30188 棒材，棒材，线材和锻件：AMS 5772 板材，板材和带材：AMS 5608 焊丝：AMS 5801 Haynes

188限制化学成分，重量% 钴.....余量碳.....

..... 0.05-0.15 锰..... 1.25

硅..... 0.20-0.50 铬.....

20.0-24.0 镍 20.0-24.0 钨.....

..... 13.0-16.0 钼..... 0.02-0.12 硼.....

..... 0.015 铁..... 3.0Haynes 188本公司销售

经营美国ASTM，日本JIS。德国DIN，法国NFA，英国BS，等准不锈钢材料，及代理美国ALCOA，日本S UMITOMO，KOBELCO，俄罗斯TOC等铝合金，德国不锈钢材料产地:德国蒂森克虏伯不锈钢ThyssenKruppStainlessGmbH,德国萨尔茨基特不锈钢德国DIN/欧盟ENMat。不锈钢有:1.4000，1.4001，1.4002，1.4403，1.4005，1.4006，1.4057，1.4104,1.4112，1.4113，1.4125，1.4301，1.4303。1.4305，1.4306，1.4310，1.4311，1.4313，1.4318，1.4335，1.4361,1.4362，1.4401，1.4404，1.4406，1.4418，1.4429，1.4435。1.4436，1.4438，1.4439，1.4460，1.4462，1.4465，1.4466，1.4505，1.4506，1.4509，1.4510，1.4511，1.4512，1.4521，1.4529。1.4642,1.0571，1.4532，1.4535,1.4539，1.4541，1.4542，1.4550，1.4558，1.4562，1.4563，1.4565,1.4821,1.4828,1.4567,1.4568,1.4571。1.4573，1.4575,1.4577，1.4580，1.4582,1.4583，1.4586等