许昌红外线耐高温防腐底漆

产品名称	许昌红外线耐高温防腐底漆
公司名称	许昌市红外技术研究所有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 涂料型号:HWJR- 18497- 6型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外线耐高温防腐底漆

红外耐高温防腐底漆由特种有机硅耐热树脂、红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂组成。适用于涂覆需耐高温的各类设备零件。理论用量150~200g/m 主要用途涂覆需耐高温的各类设备零件包装规格3千克/厅和16千克/厅主要特性附着力强,机械性能好组成红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂等

产品简介红外耐高温防腐底漆由特种有机硅耐热树脂、红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂组成。

主要特性红外 耐高温防腐底漆耐热性能优异:附着力强,机械性能好。

主要用途 红外耐高温防腐底漆适用于涂覆需耐高温的各类设备零件。

包装规格3千克/厅和16千克/厅。

技术指标 漆膜外观:漆膜平整光滑,颜色符合标准样板

干燥时间(标准厚度单涂层),25,h

表干 1

实干 24

附着力(划格法),级 2

耐热性,300±10,6h,漆膜完好

基本参数 理 论 用 量:150~200g/m

建议涂装道数:涂装二道,干膜厚度55±5μm

配套用漆 各色有机硅耐热漆。

表面处理 工件应预先除油、除锈、再经喷砂处理,以免被涂物不洁影响附着力和耐热性。

涂装方法

空气喷涂:稀释剂有机硅耐热漆稀释剂。

喷嘴口径约1.5~2.2mm

空气压力 0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂 XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

储存期限存放于阴凉、干燥、通风处,漆料一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明。

2.油漆开桶后,应充分搅匀,用稀释剂调整至施工粘度。