

许昌红外线有机硅耐高温涂料

产品名称	许昌红外线有机硅耐高温涂料
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 涂料型号:HWJR- 18497- 10型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外线有机硅耐高温涂料

该漆是一种高性能的红外耐高温涂料，成膜后涂膜有良好的封闭性性能。该产品能(视色泽)耐 250 - 800 高温。

适用于一切耐高温的环境，使其免受高温腐蚀介质的侵蚀。如发动机外壳、烟囱、排气管、热交换器等。漆膜外观漆膜平整.抗冲击公斤/厘米50.附着力(划圈法)级20.干燥时间:表干(h)< 0.5.

(1):涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。

(2):此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分涂料配比为。双组分施工配比方法为:将甲组分大口完全打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(3):漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。

(4):阴雨天或相对湿度大于 75% 时，应停止施工。

(5):产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(6):贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。