

HYAC 50*2*0.8自承式充油通信电缆

产品名称	HYAC 50*2*0.8自承式充油通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

阻燃通信电缆ZRC-HYAT53充油HYAT和充气HYA,5对10对20对25对30对50对100对200对300对

HYAT室外充油:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对 2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对 HYA充气电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对 2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对 HYV室内通信电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对 2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对 以及包括2000对1000对800对400对300对200对50对30对20对配线电缆

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹或不轧纹纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。满足五类传输标准，适用于水平子系统的连接

YJV交联聚乙烯、CVV乙丙胶缘、KGG硅橡胶缘 电力软电缆，主要规格有MY，MYP，MC，MCP，MYP TJ，MCPTJ，MZ，MZP，MYQ，UGF，YH，YHF，YHD，JHS，MHYV，MHYVR，MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKV V,MKV V22,MKV V32，KVV，KVV22，KVVP，KVVP-22，KVVR，KVVRP，KVVRP-22，VV，VV22，VLV，VLV22，YJV，YJV22等产品已广泛为矿业、电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套，并多次应用在重点建设项目中，80余人的销售及服务人员组成的产品销售服务网遍布20多个省市。

矿用电缆 橡套电缆 电力电缆 控制电缆 特种电缆

控制屏蔽电缆产品用于交

流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。产品执行GB9330-88标准。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。