

沈阳鑫博蓄水池物 污水池液位计厂家

产品名称	沈阳鑫博蓄水池物 污水池液位计厂家
公司名称	青岛鑫博仪器仪表有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫博 型号:XBRD
公司地址	山东省青岛市城阳区
联系电话	0532-67731337 15853221606

产品详情

青岛鑫博仪器仪表有限公司（销售热线：0532-67731337 /15853221606 qq：1021606336
联系人：方晓燕

欢迎来电垂询)

一、导波雷达液位计概述：

导波雷达液位计是依据时域反射原理(tdr)为基础的雷达液位计，雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播，当遇到被测介质表面时，雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置，发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比，经计算得出液位高度。导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。

二、导波雷达液位计特点：1. 可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。 2. 一般用于测量粘度 500cst而且不容易产生粘附的介质。 3. 杆式雷达最大量程可以达到6米。 4. 对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力，测量不受影响。 5. 对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式，以保障良好的准确测量。

三、导波雷达液位计技术参数：适用于：液体、固体颗粒的测量 测量范围:6米
过程连接：螺纹、法兰 过程温度：-40~250 过程压力：-1.0~20bar 精度：±1mm
频率范围：100mhz~1.8ghz 防爆/防护等级：exia ct6/ip67 信号输出：4~20ma/hart(两线)