

# UNION友联蓄电池 MX12550 12V55AH医疗设备及仪器仪表

产品名称	UNION友联蓄电池 MX12550 12V55AH医疗设备及仪器仪表
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12550 产地:广东
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

韩国UNION（友联）电池诞生于1977年,1983年首家通过韩国电信KOREANPTT电池质量认可和美国UL安全认证，为1986年亚运会及88年汉城奥运会指定备用电源。UNIONBATTERYCORPORATION，随业务发展，UNION电池先后在韩国、印度、中国、伊朗等国家建立了生产基地。产品系列齐全，包括6V/12V1.2AH-200AH及2V80AH-1000AH各种规格，年产几百万只电池，产品销售至世界各地。UNION电池于1988年登陆中国大陆，广泛应用于金融、电信、电力、军队、广电等系统，在中国主要城市均有营销处，热心为用户服务，注册商标UNION(友联)已成为国际电池界zhiming品牌。产品特点：独特的多重密封结构确保电池不漏液，不污染环境；极板中的特殊添加剂使电池具有优越的大电流放电性能，专为备用电池设计；采用高温高湿固化工艺，长寿命设计；多种统计技术应用于生产检测过程中，电池一致性好。ABS塑料高强度外壳全球首家采用独特绿色外观，环保型产品。

蓄电池技术特点： 1、额定工作电压：2V，6V，12V

2、浮充电设计寿命：6V、12V可达12年，2V长达18年以上。

3、活性物质：99.9999%高纯电解精铅； 4、板栅：铅、锡、钙多元耐蚀合金；

5、标称使用温度：-20 ~50 6、安全操作温度：-40 ~60

7、浮充电电压（每单格）：2.23~2.30V（20 ~30 ）

8、均充电电压（每单格）：2.33~2.40V（20 ~30 ） 9、充电电压温度补偿系数：每单体-3mV~-5 mV/ 10、气体化合效率：不低于99.9%。

11、电池槽、盖材料：高强度ABS阻燃工程塑料，阻燃等级不低于UL94-HB级。 12、安全阀：美国“本森”式Ventseal单向安全排气阀，阀芯为高可靠航天级EPDM橡胶材料制造，阀体为迷宫式结构，可起

到双重滤酸作用，可将酸雾完全回收，绝无酸雾逸出，具有超强的耐过充能力和过充寿命。

开阀压力：10~30KPa；闭阀压力：8~10KPa

14、蓄电池采用低开阀压力设计，使用期间安全阀自动开启闭合，确保使用安全。 15、蓄电池端子：采用电阻极小的嵌入式铜芯端子（端子在电池内的部分包铅），避免端子热膨胀造成密封破坏的问题。蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。 16、蓄电池的接线板、连接线均采用导电性能优良的铜材，接线板具有绝缘护套，具有优异的防腐蚀性能。 17、蓄电池采用专用复合式双层微孔隔板，具有优异的机械强度性能，正常使用条件下无内部短路的可能。 18、封口剂：蓄电池槽与盖的之间采用专用热固化型有机硅-丙烯酸-环氧树脂粘接剂进行粘接；蓄电池封口剂采用特殊有机硅改性丙烯酸环氧树脂作为基体材料，确保在-40 ~ +70 温度范围内，封口剂保持良好的冲击韧性与密封性能，不会有裂纹与溢流。蓄电池壳体承压能力不低于70Kpa. 19、蓄电池常因极板发生膨胀变形而导致电池密封失效及发生泄漏，在蓄电池底部专利化设计拱形膨胀式支撑底桥，为极板温度变化以及自然伸长留出自由空间，缓解其对极柱产生的伸长或者缩短的应力，避免出现电池端子的密封出现破坏性泄漏，保证电池的密封性能。 20、在正常浮充电状态下，6V & 12V系列免费质保3年；2V免费质保5年。