

洛阳合创150T闭式冷却塔及闭式冷却塔价格

产品名称	洛阳合创150T闭式冷却塔及闭式冷却塔价格
公司名称	洛阳合创电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:合创 型号:HC-150B
公司地址	洛阳市涧西区西马沟工业园区
联系电话	037962119990 13525985816

产品详情

洛阳合创电气有限公司以雄厚的技术实力为基础，专注研制生产闭式冷却塔。公司生产的合创系列闭式冷却塔在同行业中趋于领先水平，具有换热效率高，故障率低，长期稳定运行等优点。

以优质的产品,满意的服务，为用户创造最大的价值为公司的经营理念，开拓创新，锐意进取,保证公司产品一直处于领先水平。“专业制造、专心服务、专注执行、真诚合作。”是我公司的主旨。

洛阳合创hc-150b闭式冷却塔的详细介绍：

方便清洗的倾斜式集水池

集水池底部向排污口端倾斜的结构设计，可方便地清除集水池的污水及深沉杂质

冷却专用风机

通风系统采用冷却塔专用铝合金轴流风机，前倾式风叶结构设计，流线型入口风筒，风阻小、风量大、噪音低、性能佳、效率高。无皮带传动的结构，减少了传动部件，并采用全封闭自冷式低噪音冷却塔专用电机，具有体积小、重量轻、启动性能佳、运行可靠、经久耐用等优点。

冷却器

冷却盘管由优质的 16mm，盘管焊接、组装及整体后均在水中经1.6mpa的气密性试验。增强了盘管防腐能力，延长了使用寿命。

镀锌板

产品外壳采用韩国进口镀铝锌板，它是当今耐腐蚀性能最强的板材之一，在同等腐蚀条件下，使用寿命是普通镀锌板的3-6倍，并且具有阻热性强，耐热性高，外表美观等优点

循环水泵

1. 体形小巧

安装体积小，重量轻，管道直线型，可方便地安装在管路中间

2. 静音设计

电机采用低噪音全封闭防溅防尘室外型电机，室内外均可安装

3. 防止漏水

由于采用机械密封，所以防止了漏水，并且耐久使用，易于保养维护

4. 防锈处理

lp泵施环氧树脂涂饰，lpp泵采用不锈钢泵体（scs13），因此发挥了极大的防锈效果

5. 构造坚固

lp和lpp的泵体都是采用精密铸造，坚固而且使用寿命长，因此作为循环泵的使用

先进的水分配系统—喷淋头

喷淋系统采用大流量防堵塞的提蓝式喷嘴，保证了布水的连续均匀，喷洒在盘管表面上的水，在引风的作用下让水最大限度的覆盖于盘管表面，使水、空气与制冷剂充分进行热交换，从而提高了传热效果。喷嘴扣接于喷淋支管上，当清洗喷嘴及喷淋支管时可方便将其拆卸。

pvc进风格栅

pvc高效进风格栅，经过三次改变气流方向，保证高效的通风量的同时，使喷淋水的飘逸率小于0.001%，使得设备放置在水雾敏感地区成为可能