## 美孚特嘉MM|Mobil tac MM 开式齿轮润滑油

产品名称	美孚特嘉MM Mobil tac MM 开式齿轮润滑油	
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司	
价格	1080.00/桶	
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖 博办公楼2层A2002	
联系电话	15361061508 15817364911	

## 产品详情

美孚特嘉LL|Mobiltac LL

美孚特嘉MM|Mobiltac MM 开式齿轮润滑油

美孚特嘉QQ|Mobiltac QQ 开式齿轮润滑剂

Mobiltac双字母系列

齿轮油

产品说明

所述Mobiltac双字母系列产品是高性能的,非A型稀释剂,用于开式齿轮在宽范围的环境条件和设备需求的润滑重型健全产品。

它们采用极压添加剂的齿轮齿和金属表面受到极重的负载保护。

他们形成抗磨损,水洗和过度凝聚力和粘结润滑膜"甩开"。他们正确润滑边界条件下。他们抵制剥离或剥落,

在零度以下的温度。

Mobiltac双字母系列润滑油推荐用于各种用途的应用程序中开式齿轮。这两个较轻的等级满足

特点和优点

该Mobiltac双字母系列产品的重要成员

重仓防溅型的密封式齿轮许多制造商的要求。

Mobiltac品牌的产品已经使用了巨大的成功,几十年各种各样的应用程序。

他们具有以下特点和潜在的好处:

通过减少磨损和良好的保护导致降低维护成本,因为更长的齿轮寿命

防腐蚀

减少润滑油的消耗,由于优异的粘接性能和耐"甩开"和水

洗出

良好的低温性能与耐剥落

应用

Mobiltac双字母系列润滑油推荐用于各种用途的应用程序中开式齿轮。

这两个较轻的等级均采用重仓防溅型封闭式齿轮。应用范围包括:

机械组件葫芦齿轮,齿轮摆动,大齿轮新闻

设备在锻造店,坑槽或条带开采

大型土方设备和水泥窑

**Typical Properties** 

Mobiltac Double Letter Series	Mobiltac LL	Mobiltac MM	Mobiltac QQ
Viscosity, ASTM D 445			
cSt @ 40 C	1209	3900	9526
cSt @ 100 C	-	-	217
Flash Point, C, ASTM D 92	182	182	190