

MOBIL TAC 375 NC开式润滑脂16KG

产品名称	MOBIL TAC 375 NC开式润滑脂16KG
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1450.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚开式齿轮油375CN

MOBILTAC 375 NC

美孚开式齿轮润滑剂325CN

MOBILTAC 325NC

美孚开式润滑剂275CN

MOBILTAC 275NC

齿轮油

产品描述

Mobiltac 375 NC 和325 NC和275 NC高性能开式齿轮润滑油为各种各样的开式齿轮和采矿设计的应用程序。它们包含non-chlorinated,挥发性溶剂确保流动性在应用程序,即使在低温。一旦应用,稀释剂蒸发和润滑剂承担一种灵活的、胶粘剂、高强度保持一致性,在他们的使用寿命。Mobiltac 375 NC 和325 NC和275 NC强烈坚持齿轮齿和其他机器元素抵制过度的开始,从而提供一种耐磨,粘性,在边界条件下连续薄膜润滑良好。Mobiltac 275NC还含有固相EP /抗磨添加剂添加设备的保护

Mobiltac 375 NC 和325 NC和275 NC不会变硬,芯片,或片状在寒冷的天气,自愈,不形成一个硬邦邦的积聚在齿的根源。滴,开始很小,润滑剂抹布容易清理。润滑油提供抗雨、雪和水洗涤过程。flash点减少火灾的风

险。这些新一代齿轮和矿业润滑剂应用容易通过手或自动分配器。Moblitac NC技术已迅速成为公司最喜欢的众多齿轮用户和开我的世界各地的运营商

特性和好处

Moblitac NC系列产品是最近的技术进步Moblitac品牌产品使用巨大的成功在开放的齿轮和其他矿业应用几十。这些新技术产品提供环境和性能得到了大幅改善老diluent-type技术。他们提供以下特性和潜在的好处:

特性	优势和潜在的好处
优秀的保护齿轮齿在边界润滑条件下和其他机器元素	减少设备磨损和破裂;降低更换,停机时间和维护成本
优良的低温可泵性	简单的创业环境和避免成本较低的预热
耐水洗	保持出色的保护在潮湿的环境中;减少意外停机时间
最小的开始和滴	减少产品成本浪费和新产品
没有碎屑或在低温下剥落	维护保护润滑膜在低温
容易清理碎布和传统的溶剂或清洁剂	提高安全性和降低维护成本

应用程序

Moblitac 375 NC 和325 NC和275 NC设计中使用的各种各样的开式齿轮和采矿的应用:

Moblitac 375NC,包含一个高粘度基础油,建议高度开放加载齿轮的润滑,包括那些在高温下操作,例如,环齿轮在水泥窑和大齿轮在矿石加工工厂

Moblitac 325NC推荐应用程序一样Moblitac 375数控。它包含更多的稀释剂和较低粘度为便于应用在凉爽的温度

Moblitac 275NC是专为服务作为矿山和采石场的润滑剂铲、拉铲挖土机,及相关设备;也打开齿轮、机架和齿轮,齿轮,繁荣和棍棒

最低工作温度Moblitac 325NC-18 C,375NC,275NC

典型的属性Moblitac NC	Moblitac375 NC	Moblitac325 NC	Moblitac275 N
外观	粘性、半流体、黑色	粘性、半流体、黑色	粘性、半流体
粘度、ASTM D 445			
@ 40C,	5000	1500	-
@ 100C,	1260	1000	-
闪点,C,ASTM D 92	135	110	150
比重,C公斤/ l,ASTM D 1298	0.96	0.95	0.99
使用最高温度,C	121	93	-