

科士达UPS电源GP804H工频机内置隔离变压器4KVA 3.2KW参数规格

产品名称	科士达UPS电源GP804H工频机内置隔离变压器4KVA 3.2KW参数规格
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS电源 型号:GP804H 容量:4KVA 3.2KW
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

重要参数

UPS类型:在线式

额走功率:4KVA

后备时间:视外电池容量而定分钟

电池类型:铅酸型免保养免加水电池

输入电压范围:160-310V

输入频率范围:50/60+5%HZ

外观尺寸:580x230x720mm

放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。将附看极板上绝缘充电，而损坏电池。

电池在浮充或均充时，电池内部发生的气体在负极板电解成水，从而坚持电池的容量目不用外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容

Uo

电池隔板寿数在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时刻寄存的电池每6个月有必要充电一次。电池有必要寄存在枯燥凉爽的环境度的环境下免保护电池的自放电率为3-4%每个月，并随温度改动。

免保护电池都配有安全阀，当电池内部气压升高到必定程度时安全阀可自动打扫过剩气体，在内部气压恢复时安全阀会自动恢复，

8

电池的周期寿数(充放电次数寿数)取决于放电率，放电深度，以及恢复性充电的办法，其间重要的要素是放电深度。在放电率和时刻必放电深度越浅，电池周期寿数越长。免保护电池在25度99%深放电情况下周期寿数约为200次。

e

为容量意减，内部短路，外壳变形，极板腐蚀，开路电压下降。