

页岩砖大卡化验机 砖厂矸石热卡仪 化验砖坯卡数机

产品名称	页岩砖大卡化验机 砖厂矸石热卡仪 化验砖坯卡数机
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:鹤壁英特仪器 型号:KZDL-3E
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

选砖厂化卡机，砖厂煤渣，矸石，砖坯热量化验机，选正规厂家，质量售后有保障，鹤壁英特仪器仪表厂在国内多个城市设立办事处，常年驻扎经验丰富售后技术服务人员，为您解决处理问题，自厂家接到用户售后问题，30分中内通知当地售后服务人员，及时赶往现场处理问题，厂家直销价格优惠，销售部门会根据用户实际情况，为您制定一套适合用户使用的产品。

在砖瓦厂的烧坯管理中，每个砖厂应根据本厂的砖窑具体情况制定合理的坯烧操作流程，即包括码窑方式、密度、用闸方式、用闸高度、烧成温度的确定、烧窑各带长度的确定等等，同时烧窑工作操作中应做到三勤——勤检查、勤调闸、勤加煤。交班时间检查一下窑内的火势情况、火行速度、根据砖坯内火行速度和断面温度情况，按照引、养、攻、保的烧砖坯要领，加减边煤。

众所周知，砖的烧成温度为：粘土砖800~900度，火的颜色为樱桃红至黄红色。页岩砖和石砖的烧成温度为900~1050度，火的颜色为黄红色至浅红色最佳。每一个块砖的烧成温度需要3343~4180kj发热量。要确定耗煤标准应根据所使用的煤来确定。煤的热值可以由量热仪快速准确的测量出来。

砖厂矸石热量机的性能特点：

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的技术指标及参数

测温范围：5-40 温度分辨率：0.0001k 精密度： 0.1% 热容量：约10450j/k 外水桶容量：约40l
内水桶容量：约2.1l 工作电源：ac220v ± 20v, 50hz ± 1hz 主机功率： 80w
外形尺寸 (mm)：385x365x385 主机重量：约40kg 单样测试时间约15分钟

1 由微机控制，美国进口芯片，采用windows2000系统软件，系统稳定可靠,可单筒使用，异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表，人机交互，即学即会。德国原装进口电机，性能稳定，无噪音。

2.高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动称水重、调水温、只需装好氧弹，仪器便可完成全部测试工作。自动计算，并换算高低位的发热量，自动存盘并打印结果。3.采用串口通信技术，故障率低，自动保护，自动诊断，使用环境宽松。测量精度高分析快，精密测温探头，实时显示温度-时间曲线，方便直观。并打印测试结果。

4.低故障率，自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。5.简便易用，界面友好，软件容错性好，易学易用。6.结果准确，采用独特的冷却校正体系，保证仪器性能的测试稳定性。

7.数据处理，输入相关数据，微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。