

吊顶式冷风机使用说明

产品名称	吊顶式冷风机使用说明
公司名称	山东贝州集团明鑫空调有限公司
价格	500.00/元/件
规格参数	品牌:贝州明鑫 型号:吊顶式冷风机 颜色:不限
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	0534-2399776 13589931156

产品详情

吊顶式冷风机特点：

（一）翅片管组

1.基管尺寸： 16、19、25、32

2.基管材质：优质无缝钢管、铝合金拉制管、不锈钢无缝钢管、铜管

3.肋片材质：钢片、铝片、不锈钢片

4.肋片形状：套片、板式

5片距 6、8、10、12、14、16、20等

6片距组合：等片距、变片距0534-2399776 13589931156

（二）结构形式多：落地式、吊顶式、侧吹风式、下吹风式、平吹风式、拼装式。

（三）适用介质广：氨r717、氟利昂r12、r22、r13乙二醇等。

（四）抗腐蚀强：电烤漆、电镀、整体热浸锌、静电喷涂、合金铝、全不锈钢等。

（五）适用场所：空调间、冷却间、冷却物冷藏间、冻结物冷藏间、冷冻间。

（六）高效：采用新材料新工艺，据测定，k值比常规冷风机提高40%。

（七）节能：配套专用轴流风机，采用变片优化组合，集流器、筛板冲霜等等方式节能25%。

(八) 低噪：采用铝合金叶轮和优化叶片翼形设计较其它轴流风机噪音降低5~10分贝。

吊顶式冷风机的维护、保养

1. 在使用时应按规定将霜层和冰块用水冲洗干净，水盘中的积水全部放干。
2. 冷风机长期停用时，应将翅片管内的制冷剂全部抽干净，并打开回汽管上的阀门，并保证环境干燥，以防电机受潮和油漆脱落。
3. 冷风机外表一般使用一年后应重新涂漆一次，在涂漆前应将垃圾及废物灰尘清除干净。

吊顶式冷风机订货事项

(一) 用户订购冷风机应明确下列内容

1. 型号；2. 冷媒工质；3. 基管尺寸、材质；4. 肋片材质形状等；5. 结构形式；6. 适用场所；7. 防腐蚀性；8. 机型的左右型；9. 左供液、右供液；10. 制冷剂上进下出或下进上出。

(二) 如用户有特殊用途，本公司可根据用户要求设计不同形式和不同结构的风机，以满足需要。