

Mobil Antifreeze Extra防冻液18L

产品名称	Mobil Antifreeze Extra防冻液18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	650.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚防冻液

Mobil Antifreeze Extra

产品描述

美孚防冻剂额外额外的高性能集中防冻剂配方需要稀释之前被使用。

特性和好处

美孚防冻剂额外包含GlysantinG48从巴斯夫。美孚防冻剂额外开发保护汽车,卡车和巴士引擎亚铁和防锈铝建设和冻坏。它包含一个混合的抑制剂的设计给一个高程度的腐蚀保护发动机部件,如散热器、油缸块/头,水泵在三的时间里。美孚防冻剂额外免费的亚硝酸盐,胺和磷酸盐、,,-3199

应用程序

美孚防冻剂额外包含Glysantin从巴斯夫。由巴斯夫GlysantinG48批准:奥迪/坐/斯柯/大众(车辆建立直到1996)TL 774 - c,保时捷(车辆建立到1995),劳斯莱斯(从1建立车辆)、宝马600 69.0 N,男人324 NF,梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)325.0规范,MTU MTL 5048欧宝/沃克斯豪尔(车辆建立直到2000)040 0240,萨博690 1599。美孚防冻剂额外集中必须与de-ionised稀释水为汽车制造商推荐的稀释(见图表)。自来水不过度时可以使用。废料采矿、海、微咸水、盐水、工业废水必须避免。倒入车辆冷却系统作为汽车制造商推荐的。,-3199

稀释表防冻剂

水

冻结保护

33%	67%	-18 ° C
50%	50%	-36 ° C
60%	40%	-52 ° C

典型的属性美孚防冻剂额外

颜色	蓝色/绿色
密度在20 ° C,克/立方厘米	1.12
沸点, ° C	165
闪点, ° C	120
pH值	7.1 - 7.3
储备碱性盐酸(米/ 10),毫升	13 - 15
分含量,% MAX	3.5