

# Mobil Velocite Oil 6锭子油18L

产品名称	Mobil Velocite Oil 6锭子油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚维萝斯3号锭子油

美孚维萝斯4号锭子油

美孚维萝斯6号锭子油

美孚维萝斯8号锭子油

美孚维萝斯10号锭子油

Mobil Velocite Oil 3

Mobil Velocite Oil 4

Mobil Velocite Oil 6

Mobil Velocite Oil 8

Mobil Velocite Oil 10

Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维萝斯数字系列)锭子油和液压油

产品简介

Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维罗斯数字系列) 油品是为主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压，循环系统以及空气管线注油器的润滑。配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化，防锈防腐性能的添加剂。它们有非常好的抗泡沫性能，易于与水分离。

### 特性与优点

Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维罗斯数字系列) 油品对精密轴承提供出色的润滑，有助于保证轴承冷却运转并保持当今许多精密机床所要求的精度。虽然Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维罗斯数字系列) 油品专门为锭子轴承设计，但如果选择适当的粘度，它们也具有低压液压油和循环油功能所要求的特性。这一特点有助于降低库存成本，减少产品误用的可能性。

特性	优点及潜在效益
出色的抗氧化特性	有助于减少形成沉积提高润滑油使用寿命
非常好的防锈防腐保护	提高设备寿命增加长期运行精度
有效的水分离能力	抗乳化保证关键润滑部位无水便于从系统油箱中去除水分

### 应用范围

- 机床和设备中要求高速度，精密间隙的高速锭子轴承
- 精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置
- 美孚维罗斯油3号推荐用于间隙极小的“零间隙”锭子轴承
- 间隙较大的套管型锭子轴承，粘度的选择取决于间隙和锭子速度之间的关系
- 选用适当粘度的低压液压系统
- 空气管线注油器 (美孚维罗斯10号)
- 某些敏感仪器如望远镜、实验室设备等

### 典型性质

Mobil Velocite Oil Numbered Series	No 3	No 4	No 6	No 8	No 10
(美孚维罗斯数字系列)					
ISO 粘度等级	2		10	15	22
粘度，ASTM D 445					
cSt @ 40 ° C	2.1	4.83	10.0	15.0	22.0
cSt @ 100 ° C	0.95	1.53	2.62	3.28	4.0
总酸值，ASTM D 974, mgKOH/g	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1
铜片腐蚀测试，3小时，温度100 ° C,	1A	1A	1A	1A	1A
防锈特性，程序 A, ASTM D 665	通过	通过	通过	通过	通过
倾点, ° C, ASTM D 97	-36	-15	-15	-9	-30
闪点, ° C, ASTM D 92	84	102	180	194	212

密度@ 15 ° C, ASTM D 4052, kg/L

0.802

0.822

0.844

0.854

0.862