

DURETHAN-AKV30HRH2.0 德国朗盛尼龙 AKV30HRH2.0 玻璃纤维增强30%尼龙

产品名称	DURETHAN-AKV30HRH2.0 德国朗盛尼龙 AKV30HRH2.0 玻璃纤维增强30%尼龙
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA66:PA66 德国朗盛 AKV30HRH2 AKV30H:AKV30HRH2.0 德国朗盛:德国朗盛
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

DURETHAN-AKV30HRH2.0 德国朗盛尼龙 AKV30HRH2.0 玻璃纤维增强30%尼龙

- 供应pa66美国杜邦101f v2 中粘度
- 供应pa66美国杜邦101l v2 中粘度
- 供应pa66美国杜邦fr15 纯树脂 v0
- 供应pa66美国杜邦fr7025v0f 纯树脂 v0
- 供应pa66美国杜邦fr7026v0f 纯树脂 v0
- 供应pa66美国杜邦fr50 v0 防火，加纤25%
- 供应pa66美国杜邦103hsl 热稳定
- 供应pa66美国杜邦st801 超韧耐寒耐冲
- 供应pa66美国杜邦70g33l 玻纤增强 33%
- 供应pa66美国杜邦70g43l 43%高钢性
- 供应pa66美国杜邦70g13l 玻纤增强 13%
- 供应pa66美国杜邦htnfr52g30b 防火v0 加纤30%

供应pa66德国巴斯夫a3eg3 15%高刚性

供应pa66德国巴斯夫a3eg6 30%高刚性

供应pa66德国巴斯夫a3eg7 35%玻纤增强

供应pa66德国巴斯夫a3eg10 50%高刚性尺寸稳定

供应日本宝理LCP A130 30%GF 耐温240度

供应日本宝理LCP A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度

供应日本宝理LCP A422耐候级 可电镀 高流动 耐温220度

供应日本宝理LCP C130 30%GF 耐温255度

供应日本宝理LCP E130 30%GF 耐候级 可电镀 高流动 耐温260度

供应日本宝理LCP E130I 30%GF 高流动 耐温280度

供应日本宝理LCP E140I 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度

供应日本宝理LCP E471I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度

供应日本宝理LCP E472I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度

供应日本宝理LCP E473I 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度

供应日本宝理LCP E480I 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度

供应日本宝理LCP S135 35%GF 高刚性 耐温340度

供应日本宝理LCP S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度

供应日本宝理LCP S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度

供应日本宝理LCP E463I 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度

供应日本宝理LCP E130G 30%GF高流动 耐温245度

导电LCP A230- 碳纤维增强导电LCP塑胶 B230 A230

供应LCP E6406 日本住友 LCP 碳纤维含量 导电 可焊接

供应LCP 美国泰科纳 A230 镍涂层碳纤维，导电，高拉伸强度，低密度，低比重