

供应GZW-1管道阻火器

产品名称	供应GZW-1管道阻火器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:GZW-1 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

管道阻火器概述：

GZW-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。

该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。

管道阻火器性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

管道阻火器适用范围：

该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氰液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

型号标 零部件
记： 材料：

阀体材料碳钢
WCB、
不锈钢304、316
、阻火
芯件材料不锈钢
防爆
阻火波纹板
密封件材料耐油
石棉橡胶、
四氟PTFE
环境温度
480公
称压力(MPa)0.6
~5.0防爆
级别BS5
501: A
、 B、
C

国标法兰连接外形尺寸：GB、JB

规格安装尺寸 (mm) DKDLHN-dDN20105751301604 × 14DN25115851351604 × 14DN321351001551804 × 18
DN401451101702004 × 18DN501601251952204 × 18DN651801452202204 × 18DN801951602502508 × 18DN1002
151802952608 × 18DN1252452103603008 × 18DN1502802404303608 × 22DN20033529552042012 × 22

美标法兰连接外形尺寸：ANSI、API、ASME 可供JIS标准

规格安装尺寸 (mm) DKDLHN-d3/4"98701301604 × 15110879.51351604 × 151-1/4"117891551804 × 151-1/2"1
2798.51702004 × 152"152120.51952204 × 192-1/2"178139.52202204 × 193"190152.52502504 × 194"229190.5295260
8 × 195"2542163603008 × 226"279241.54303608 × 228"343298.55204208 × 22