

# 大泽车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K

产品名称	大泽车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K

静音发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。产品除具备系列静音发电机组，静音发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。

机增压器的新技术包括：酉变喷嘴涡轮VNT、铁铝合金、滚动轴承、可擦涂层、混流式涡轮、电子控制执行器总成、电控涡轮复合式发动机等。

静音发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个静音发电机组的性能就不同，静音发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购静音发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向静音发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

型号：TO22000ET-K

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

#### 发动机参数

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷发动机

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

#### 整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db ( 7M )

机器重量：550/690KG

外形尺寸：1400\*700\*1000mm

在静音发电机组供电时，同样要检测发电机组的电压、电流和机的油压。在正常运行时，当检测到的电压、频率过设定的上下限（负载）时，即切断负载，静音发电机组处于空载运行状态；在空载时，如果检测到的电压、频率又过设定的上下限（空载）时，即认为机故障，停机报错。不论是在空载还是负载，只要检测到机的油压为低，即认为机工作不正常，停机报错。该系统还具有一个励磁调节装置，它能实现静音发电机组的低频保护，当系统供电的频率较低时可起到保护作用，同时通过电压和电流的矢量合成及ND调节，能恒定机组的输出电压，即使当负载有较大变化时也能使输出电压的变化小于1%，保证负载（设备）的正常运行。