

# 小体积25KW车载水冷柴油发电机组

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 小体积25KW车载水冷柴油发电机组             |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                    |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>频率:50HZ<br>电压:380V |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号             |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301      |

## 产品详情

### 小体积25KW车载水冷柴油发电机组

大泽动力箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。无论您地处繁华的城市商业区、现代化的工业园、冰天雪地的矿山，还是高原沙漠中的油田；无论您是需要一台低噪音型的发电机组，还是台拖车式发电机组，或者一台车载移动式电站；无论您是用来做备用电源、自备发电、调峰电站，还是热电联供分布式能源系统，我们都可以向您提供满意的解决方案。从沙漠油田，到冰天雪地，再到青藏高原，我们始终能够向您提供满意的动力解决方案！

型号：TO28000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 70-78db

7.机器重量： 550kg

8.外形尺寸： 1400\*700\*1205mm

机组主要由机、发电机和控制系统组成，机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或较

过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，静音发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。