

永磁30千瓦车载箱体式柴油发电机

产品名称	永磁30千瓦车载箱体式柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET-K 品牌:大泽动力 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

永磁30千瓦车载箱体式柴油发电机

大泽动力静音发电机组的密封油系统的工作原理是这样的：静音发电机组密封瓦所需用的油（其实就是柴轮机轴承润滑油），人们习惯上按其用途称之为密封油。密封油系统专用于向发电机密封瓦供油，其作用主要有是向发电机密封瓦供油，且使油压要高于发电机内氢压（气压）一定数量值，以防止发电机内氢气沿转轴与密封瓦之间的间隙向外泄漏，同时也防止油压过高而导致发电机内大量进油。

选用原装工业发动机。采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力，并广泛应用于大小柴车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等民用动力领域，它更是发电机组的理想动力。

型号：TO32000ET-K

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处： 72-78db

7.机器重量： 550kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

确保燃烧有效，燃料经济性好，噪音和振动小重量轻，体积小。便于操作的高质量装置。自动电压调节器。采用自动电压调节器在设备加载时用不着进行电压调节，自动保持变化的电压稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的设备采用自动电压调节器尤为重要。我们经常想当然的认为电源的供给是连续不断的。但这里存在着一些威胁，例如有效设备的损坏或失灵，恶劣的天气，自然灾害，灯火管制和停电，解除干预电源传送的可靠性，新建筑引起的电力供给不足，能源的损失可能是破坏性的，并且它经常相当意外的到来。一个备用的发电机可以消除这些烦恼，发电机让您没有后顾之忧！