

# PVC环氧防静电自流平地板、溶剂型环氧防静电地

产品名称	PVC环氧防静电自流平地板、溶剂型环氧防静电地
公司名称	上海雅韦图建筑材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AITO 类型:防静电PVC板 表面硬度等级:符合要求
公司地址	上海市松江区中山街道荣乐东路18号A区
联系电话	13817697568 15900772919

## 产品详情

品牌	AITO	类型	防静电PVC板
表面硬度等级	符合要求	颜色	要据客户要求
透光率	良好	产品认证	通过
适用范围	电子工厂、金融信息、医疗企业、航天工业、易燃易爆场所等		

pvc永久性防静电地板

pvc防静电地板是以pvc为主体，经特殊加工工艺制作而成，是一种外观似水磨石状的高级地面装饰材料，具有耐磨、耐用、防静电持久、耐老化、耐腐蚀、发电量低等特点,可以直接贴在地面上，也可贴在高架地板上使用。本产品广泛适用于洁净室（cleanrooms）、电子装配制造线及测试区（electronics manufacturing assembly, test area）、通路地板（access flooring）、计算机或电子设备以及电信环境（computer and electronic equipment and telecommunications environme）、卫生保健（healthcare）等行业。

p-a801 p-a802 p-a803

p-a804 p-a805p-a806

p-a807 p-a808p-a809

注：颜色与实物略有误差，敬请注意！

### 主要技术指标

项目name	标准standard	指标index
规格尺寸size	600 × 600	
系统电阻system resistor	sj/t11236-2001	1.0 × 10 <sup>4</sup> -1.0 × 10 <sup>6</sup> 导静电性(Conductive) 1.0 × 10 <sup>6</sup> -1.0 × 10 <sup>9</sup> 防静电性 (anti-static)
加热长度变化率rate of length change with heating	sj/t11236-2001	0.2%
吸水长度变化率rate of length change with moisture	sj/t11236-2001	0.2%
残余凹陷度residual concavity	sj/t11236-2001	0.15
磨损量wear consumption	sj/t11236-2001	0.02g/cm <sup>2</sup>
燃烧性能combustion property	sj/t11236-2001fv-0	< 10s
起电电压starting voltage	sj/t10694-1996	< 100v
静电电压衰减期life	gjb2605-1996( ± 5000- ± 500v)	< 2s
耐腐蚀corrosion		耐弱酸、弱碱