

50KW全自动柴油发电机高原配置

产品名称	50KW全自动柴油发电机高原配置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW全自动柴油发电机高原配置静音柴油发电机 在您进行轴瓦修正之前，需求做的是需求进行细心的检修进程。50KW全自动柴油发电机高原配置一般来说，电机轴瓦呈现超载首要是因为升温的原因。当呈现超载现象产生的时分时，机械内部的油膜会被破坏掉，此刻轴和瓦面金属会产生严密的接触，呈现高温。此刻的缺点处理首要依照以下几个进程：

1.细心替换掉电机轴瓦。

2.当轴瓦的方位调整好之后，需求将机组联轴器的方位进行对中找正调整，调整的规范为端面以及外圆跳动有需要操控在0.05毫米之内。

3.对电机轴瓦进行到底清洗，确保内部没有残留物。

关于柴油发电机组操作者，特别是没有太多经历的操作者来说，在运用柴油发电机组时，想要要谨遵操作流程和规范来进行，不然很简略呈现缺点。而一旦呈现缺点，没有经历的客户切勿自行检修，要及时咨询大泽，防止加重机组缺点。

TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13： 燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1500*950*1100mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

50KW全自动柴油发电机高原配置