

洋马动力500A柴油发电电焊机参数

产品名称	洋马动力500A柴油发电电焊机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

洋马动力500A柴油发电电焊机参数大泽公司现已通过ISO9001：2000质量管理体系认证、.3C、GS、CE、CB、ETL、ROSH等认证。截止2013年已取得发电、电焊领域87项新型技术专利和多项外型专利。大泽动力将坚持“质量第一，以人为本”的经营理念，本着“拓展疆土，锐意进取”的精神，积极开拓进取，创新务实，以市场为先导，以科技为依托，以客户为中心，以发展为目标，力争将企业打造成专业研发、生产新型发电机、电焊机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。

型号: TO500A-JS

电焊机参数：

额定电流：500A

1 工位：0-250A

2 工位：0-250A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-5.0mm

2工位焊条：0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2200*1000*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm