

FP-XT氧气管道阻火器

产品名称	FP-XT氧气管道阻火器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:FP-XT 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

氧气管道阻火器概述：

FP-XT型氧气管道阻火器和FPV-XT型氧气管道阀门前、后阻火器是采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。可以有效地防止氧气管道阀门在突然开启时易形成的“绝热压缩”，局部温度骤升，成为着火能源;可以防止在阀门前后压差作用下，高速运动的物质微粒(如铁锈、粉尘、焊渣等)与阀后管道摩擦、撞击产生火花而成为着火能源。阻火器的使用可以迅速阻断火源，杜绝管道中燃爆事故的发生。

用途

本产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧磨擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生。用户可直接将本产品与输氧管道的适当部位焊接连通即可运行。本阻火器适用于管道DN15-500mm，工作压力不大于3MPa的氧气管道阻火之用。有法兰、内螺纹连接。

氧气管道阻火器性能及材质：

公称通径 (15 - 50
DN) 0
公称压力 (1.6 2.5
MPa)
试验压强 2.4 3.7
力 (M 度 5
Pa) 密 1.7 2.7
封 6 5

适用介质 氧气
 阻燃器材质 铜
 接头材质 不锈钢

氧气管道阻火器主要外形及连接尺寸：

公称通径 DN	FP-X	FPV-XT	T氧气管道阻火器	氧气管道阀门前、后阻火器
	L型号规格	DL号规格		
15	FP 16	FP-11	16	
	-1.80	.5T	8	00
	5T			0
20	FP 26	FP-22	16	
	-2.50	.0T	5	00
	0T			0
25	FP 36	FP-23	16	
	-2.20	.5T	2	00
	5T			0
32	FP 36	FP-33	16	
	-3.80	.2T	8	00
	2T			0
40	FP 46	FP-44	16	
	-4.80	.0T	8	00
	0T			0
50	FP 57	FP-55	17	
	-5.70	.0T	7	00
	0T			0
65	FP 77	FP-67	17	
	-6.60	.5T	6	00
	5T			0
80	FP 87	FP-88	17	
	-8.90	.0T	9	00
	0T			0
100	FP 17	FP-11	17	
	-100	00T	0	00
	T 80		8	
125	FP 17	FP-11	17	
	-123	0.25T	3	00
	.5T		3	
150	FP 18	FP-11	18	
	-155	0.5T	5	00
	T 90		9	

200 FP 2 8 FP-22 18
-201 0 0T 1 00
T 90 9
250 FP 2 8 FP-22 18
-257 0 5T 7 00
T 30 3
300 FP 3 8 FP-33 18
-302 0 0T 2 00
T 50 5
350 FP 3 8 FP-33 20
-357 0 5T 7 50
T 70 7
400 FP 4 8 FP-44 23
-402 0 0T 2 00
T 60 6
450 FP 4 8 FP-44 25
-458 0 5T 8 50
T 00 0
500 FP 5 8 FP-55 28
-503 0 0T 3 00
T 00 0