

皓天鑫设备 高低温试验箱 恒温恒湿箱

产品名称	皓天鑫设备 高低温试验箱 恒温恒湿箱
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度分辨率:0.01 湿度分辨率:0.1%R.H 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

皓天鑫设备 高低温试验箱 恒温恒湿箱

对国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器零组件、塑料、化工业、食品业、制药工业及相关产品之耐燃耐寒、耐干性能及研发质量,管理工程之试验规范。强制通风内循环,平衡调温法。

皓天鑫设备 高低温试验箱 恒温恒湿箱

- 1、型号：SMD-80PF 温度范围：-60 ~ 150
- 2.工作室温度范围：0;-20;-40;-60;-70 ~ +100 (150)
- 3.湿度范围：20% ~ 98% R.H (温度在25 ~ 80 时) (可设定恒湿)
- 4.温度均匀度： ±2 (空载时)
- 5.湿度均匀度： +2% ~ -3% R.H
- 6.温度波动度： ±0.5 (空载时)
- 7.湿度波动度： ±2%
- 8.温度偏差： ±2 (空载时)

9.湿度偏差：±2.5%R.H(湿度 75%R.H) ±3%R.H(湿度 75%R.H)

10、降温速率：0.7 ~ 1.2 /min

11、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min

12、时间设定范围：0 ~ 9999 小时

13、温度交变范围：-20;-40;-60;-70 ; -100 ~ 100 (150) (自定)

14、湿度交变范围：30% ~ 98% R.H (自定)

制冷压缩机:

采用法国"泰康"全封闭式压缩机构成双级制冷系统,涸"泰康"全封闭式压缩机构成单级除湿系统。与铜类型制冷压缩机比较,该型号压缩机制冷大、噪音小、能耗低、效率高。能够长期、稳定、可靠的运行。大大降低了用户的使用费用,有利于降低设备的噪声,延长设备的使用寿命,提设备使用的经济性。