

# 枪弹库门生产厂家 A型防爆门的抗爆压力值达到1Mpa

产品名称	枪弹库门生产厂家 A型防爆门的抗爆压力值达到1Mpa
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2022四级防盗门新标准 锁具配置:GA/T73-2015 B级 双人双锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 智能枪库门

执行标准：GB17565-2022 四级防盗安全门

- 1、门框尺寸：尺寸可定制
- 2、材质：门主体采用 5mm 碳化钢板制作；门体内部焊接 3mm 厚 90mm 高折弯成 型框体；门铰链采用 45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活，结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点。
- 3、库门框体部分采用 5mm 碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。
- 4、控制器触摸屏为 10 寸屏。
- 5、人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。
- 6、备用电源支持正常工作 8 个小时
- 7、具有指纹识别生物特征识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式。
- 8、指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控

制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。

9、控制器可直接联网，能够与控制器同步用户数据。

10、智能门禁控制器可记录开门日志，本地能保存 20000 条，日志可同步到平台。

11、非法开门可报警，能够联动报警系统。

11、未关门、开门时间过长有告警提示。

12、可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，须两个人完成验证方可开启枪弹库。

13、报警信息及开门信息同时图像抓拍。

A型防爆门制作完成

项目名称：福建\*步对旦药库

抗爆压力值为：1Mpa (也是1000Kpa)

检验依据：Q/IEM 3003.39-2011|门窗抗爆泄爆性能的试验方法

锁具：二把C级机械钥匙锁，达到双人双锁管理功能

做法：单开，门框四周镶嵌防火密封胶条，达到防火、防爆、密闭、防潮功能。

颜色：军绿色