

# 小型恒温恒湿试验箱 非标定制 皓天鑫厂家

产品名称	小型恒温恒湿试验箱 非标定制 皓天鑫厂家
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度分辨率:0.01 湿度分辨率:0.1%R.H 控温方式:PID+SSR
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

## 产品详情

小型恒温恒湿试验箱 非标定制 皓天鑫厂家

是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

小型恒温恒湿试验箱 非标定制 皓天鑫厂家

技术参数:

- 1、规格型号: TH (温度A、B、C、D、E) -80/100/150/225/408/800/1000 (PF)
- 2、容量: 80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升
- 3、内箱尺寸(宽\*高\*深): 400X500X400、500X500X400、500X600X500、600X750X500、600X850X800、1000X1000X800、1000X1000X1000 (mm)
- 4、温度范围: A、0 ° C~150 ° C、B、-20 ° C~150 ° C、C、-40 ° C~150 ° C、D、-60 ° C~150 ° C、E、-70 ° C~150 ° C
- 5、温度波动度:±0.5 ° C
- 6、温度均匀度:±2.0 ° C.
- 7、升温速率:平均3°C/min (非线性、空载时)

- 8、降温速度:平均1 ° C/min (非线性、空载时)
- 9、使用电源:单相三线220V 50HZ或三相五线380V 50HZ
- 10、内箱材质: SUS#304耐高低温不锈钢板.
- 11、外箱材质:SUS#304 高张力,经薄膜游离层表面处理之不锈钢.
- 12、保温材质:高强度PU发泡与高密度之玻离纤维棉.
- 13、防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理
- 14、制冷系统:采用法国\*泰康压缩机 , 环保冷媒R404A和R23A , 鳍片式冷凝器附散热蒸发器。

结构材质 :

- 1、外壳均采用( t= 1.2mm ) A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观.
- 2、内胆为进口( SUS304 )镜面不锈钢板;
- 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉保温厚度为100mm;
- 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
- 6、采用无反作用门把手,操作更容易;
- 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
- 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
- 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);