

无刷纯铜50KW静音箱体式柴油发电机

产品名称	无刷纯铜50KW静音箱体式柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

无刷纯铜50KW静音箱体式柴油发电机

采用静音系统大大降低了发动机的机械噪声，配合静音减振机箱和大型风道静音器，满足高静音需求。燃气系统主要由燃气储存罐和燃气控制组件组成，近年来成熟的燃气钢瓶存储技术为天然气发电机的推广创造了基本的条件，目前关于燃气钢瓶使用应符合安全标准要求。燃气发电主机的工作原理同静音发电机，经过可靠性能改造和提高，仅仅是燃料由变为天然气，利用了成熟稳定的内燃机技术。经过发电机输出稳定可靠的交流电，电压（频率）的稳态调整率、波动率，不对称负载下线电压偏差，线电压波形正弦畸变率，瞬态电压（频率）调整率及稳定时间均满足国标要求。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1850*950*1400mm

在自动化电站中，为了使发电机组能自动并车投入运行，其首要的工作是必须能根据指令自动启动或停止发电机组，或者首先能在集中控制室内遥控发电机组的启动或停止。因此，发电机组的自动控制是各类电站自动化的重要内容之一。在发电机自启动和停机控制中，机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角度先介绍机是这样启动和停机的。机组中的机可以有电动启动和压缩空气启动两种方式。电动启动一般用于应急发电机的原动机，由蓄电池供电给直流伺服电动机，带动机转动直到启动完毕；主发电机组一般采用压缩空气启动，压缩空气经启动控制阀到达机，再由机的空气分配器

控各气缸发火的顺序，依次将压缩空气引入各气缸，推动活塞，使机器转动。一旦由进入气缸的压缩空气产生高温，资讯发火运转后，立即切断气源，机即自行运转。