

保菲粘合剂 铁粉球团粘结剂厂家 铁粉球团粘结剂

产品名称	保菲粘合剂 铁粉球团粘结剂厂家 铁粉球团粘结剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

铁粉球团粘结剂

加入球团粘结剂目的

球团粘结剂是能够改善球团矿性能和强化球团生产工艺的物料。有的添加剂叫溶剂。加入球团粘结剂目的有3个

- (1) 为了改善球团矿的化学成分，特别是黏结相成分，以提高球团矿的强度和改善冶金性能；
- (2) 为了强化和改善球团生产工艺，以提高球团矿的质量和产量；
- (3) 为了满足高炉造渣的需要，使炉渣具有良好的流动性和脱硫能力。

根据加入球团粘结剂的目的不同，以及球团粘结剂的理化性能的不同，适宜作球团粘结剂的物料种类亦不同。目前球团生产常用的粘结剂主要有 石灰石、白云石、菱镁石、消石灰、橄榄石、蛇纹石、石英石、硼泥及其他含硼物料，有的还加入细磨球团矿返矿、黏结性特别好的铁矿石粉。

白云石亦是碱性熔剂（ $\text{CaO} \cdot \text{MgO}$ ），球团生产中添加白云石是近几年的事。主要是作为 MgO 的添加剂，根据近年来的研究表明，提高球团矿中 MgO 的含量有助于改善其冶金性能，铁粉球团粘结剂批发，尤其是能有效地提高球团矿的还原软化温度。

钢厂氧化铁皮压球粘合剂

钢厂含铁料领域：提供各种冷压球团粘合剂。适用原料主要有：氧化铁皮，污泥，除尘灰，钢渣粉以及

各种烧结返矿等钢厂含铁废料。

1、 溶水成胶：复合粘结剂溶于水后具有一定粘度，铁粉球团粘结剂厂家，如溶解方法不当会造成较大结团，影响正常使用。正确的溶解方法为：干粉和水按1：30-50的比例溶解，需先往容器里加一定量水，用搅拌棍（或搅拌机）快速搅拌，同时缓慢、均匀分散地加入粉料，注意尽量不要使之结成较大团块，等到水份完全浸润粉

末，再搅拌均匀就可以做成胶体了。

2.将做好的胶体和其它物料均匀混合，经充分搅拌混合后即可使物料具有粘性，即可压球。

3.加入胶体的粉料，注意控制含水量，铁粉球团粘结剂，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

铁粉球团粘结剂

球团生产对工艺设备的要求

- 1、 原材料是否需要烘干（原料含水高，产量大必须原料烘干设施，产量小不宜上烘干）；
- 2、 原材料是否需要粉碎（原料粒度要求一般小于3mm80%，根据原料粒度大小，是否需要粉碎机）；
- 3、 粘结剂的生产及加入（采用定量供料机可解决添加不匀的现象）；
- 4、 混合搅拌是必要的均化工艺，所以要充分考虑原料及粘结剂的均匀性；
- 5、 原料与粘结剂的充分结合（采用好的搅拌机可以使原料及粘结剂的均匀性提高）；
- 6、 成型机质量好、成型率要高，铁粉球团粘结剂厂商，是机械结合的必备条件。
- 7、 球团烘干的为生产应用提供适宜的条件，这就要求工艺要合理，设备要精良。

保菲粘合剂(图)-铁粉球团粘结剂厂家-铁粉球团粘结剂由河北保菲新材料有限公司提供。保菲粘合剂(图)-铁粉球团粘结剂厂家-铁粉球团粘结剂是河北保菲新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事矿粉粘合剂，矿粉球团粘合剂，矿粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。