

现货晋中大理石平台|晋中大理石测量检测平台

产品名称	现货晋中大理石平台 晋中大理石测量检测平台
公司名称	泊头市东工机械厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东工 型号:齐全 规格:国标
公司地址	河北省沧州市交河镇开发区
联系电话	0317-8326033 18232786388

产品详情

晋中大理石平台|晋中大理石测量平台|晋中大理石检测平台

晋中大理石平台主要用于零件的测量和检测，因此又叫晋中大理石测量平台、晋中大理石检测平台。

大理石平台质量标准：合格的大理石平台产品应标有制造厂名(或厂标)，准确度级别、规格和编号。平台工作面应色泽均匀，不得有裂纹、凹陷及组织疏松现象，且不应有磨痕、划伤、烧伤及影响平板准确度的其他缺陷。

大理石平台经长期天然时效，内应力完全消失，材质稳定，不会变形，按国标jg117—2005精度等级分为000级= $1 \times (1+d/1000)$ um、00级= $2 \times (1+d/1000)$ um、0级= $4 \times (1+d/1000)$ um、1级= $8 \times (1+d/1000)$ um，主要用于三坐标测量仪基座、仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，作为最适合的基准面，尤其是在高精度的测量方面最为适用。

大理石平台规格：

规格 (mm)	精度等级			
	000级平面度	00级平面度	0级平面度	1级平面度
平面度公差 (um)				

300 × 300 × 70	1.5	3	5.5	11
300 × 400 × 70	1.5	3	6	12
400 × 400 × 70	2	3.5	6.5	13
400 × 500 × 100	2	3.5	7	14
400 × 600 × 100	2	3.5	7	14
400 × 630 × 100	2	3.5	7	14
450 × 600 × 100	2	3.5	7	14
500 × 600 × 100	2	3.5	7	14
500 × 800 × 100	2	4	8	16
600 × 900 × 100	2.5	4.5	9	18
600 × 900 × 130	2.5	4.5	9	18
1000 × 630 × 150	2.5	4.5	9	18
1000 × 750 × 150	2.5	4.5	9	18
1000 × 1000 × 150	2.5	5	10	20

1000 × 1500 × 200	2.9	5.7	11.3	22.6
1000 × 1600 × 200	3	6	12	24
1000 × 2000 × 200	3.5	6.5	13	26
1500 × 2000 × 200	3.5	7	14	28
1500 × 2000 × 300	3.5	7	14	28
1500 × 3000 × 300	3.5	7	14	28
2000 × 3000 × 300	4.5	8	18	36
2000 × 4000 × 400	5.5	11	22	40

大理石平台特点：

- 1、精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。
- 2、大理石平台能在重负荷及一般温度下保持稳定。
- 3、由于大理石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。
- 4、大理石平台其硬度高，因此精度保持性好特别是用于高精度的测量方面。