供应HRT-150烟机直流变频电机

产品名称	供应HRT-150烟机直流变频电机
公司名称	佛山市顺德区昊瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:HRT-150
公司地址	佛山市顺德区北窖镇枫映大道枫映楼
联系电话	86-75726326110 13326750225

产品详情

供应hrt-150烟机直流变频电机 烟机无刷电机电动机

品牌：hr 产品类型：无刷直流电动机 型号：hrt-150

极数：b 额定功率：0.15（kw） 额定电压：220（v）

额定转速：1250（rpm）

产品型号：hrt-150直流变频电机

序号 项目 规格 备注

1 电机类型 直流变频电动机

2 绝缘等级 b 级

3 输入电压 220v/50/60hz （ 先经过驱动控制器再输入电机 ）

4 机身总长度 78 ± 0.5 mm

5 轴直径 φ12（ 0 / -0.02 ） mm

6 电机冷却方式 自扇冷却

7 转向（从轴伸端看） cw

8 轴伸 45.5 ± 0.5 mm

前轴端：m6×1，旋

9 电机引线 u，v，w线：60227 iec 08（rv-90） 600 ± 15 mm

霍尔信号线：无

10 绝缘电阻 > 50 mω （dc500v 数字兆欧表） 室温25°C

11 绝缘耐压 ac1800v，2ma，1 seconds，无闪络或击穿 断开接驱动器测

12 噪音(额定电压条件下)电机轴向水平放置

1. 噪音值：≦ 60dba （ 背景噪音水平≦ 56dba ） 空载，距离1.0m处

2. 无异音,杂音,碰撞音,断续音等不正常声音 空载

13 振动(额定电压条件下)电机轴向水平放置

1. 振动等级：≦ 1.12 mm / s 空载

2. 运行平稳,无异常颤抖或窜动 空载

14 低压启动 165v 阶跃电压，产品启动顺畅 轴向水平

15 空载特性 转速 rpm 1850 ± 100

输入功率 w 13.0 ± 1.3

电流 a 0.115 ± 0.012

16 负载特性 （ 标准风轮 ） φ236 x 118（l） 转速 rpm 1250 ± 100

输入功率 w 150 ± 15

电流 a 1.15 ± 0.12

该直流变频电动机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点，是一种理想的无级调速抽油

烟机电动机。

qq: 1469901466

联系电话： 18025968966 廖小姐

昊瑞电子：http://www.gdrohs.cn

阿里巴巴：http://lucky7698.1688.com