

供应瑞士KELLER压力传感器5700MM 97061 60515

产品名称	供应瑞士KELLER压力传感器5700MM 97061 60515
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

在升降板40设置有横跨切口部70的棒状部件72。因此，如图6(a)、图6(b)所示，俯视观察时棒状部件72在切口部70之中露出。在本实施方式中棒状部件72沿着升降板70的宽度方向延伸。棒状部件72的前后方向的截面形状可以是四边形等多边形等，但在本实施方式中形成为圆形。

该棒状部件72通过焊接等被固定在第一表面板42或者第一背侧部件52。在本实施方式中，如图5(a)、图5(b)、图6(a)、图6(b)所示，第一背侧部件52延长至切口部70的宽度方向两侧的部位，棒状部件72被固定在该延长的部分的下表面。

第一表面板42的切口部70由从上方覆盖的盖74堵塞。如图5(a)、图5(b)所示，当切口部70由盖74堵塞时，盖74的上表面与第一表面板42的上表面形成同一平面。该平面成为利用者的步行面。并且，当切口部70由盖74堵塞时，在盖74的靠自动扶梯外侧(图5(a)、图5(b)、图6(a)、图6(b)中的箭头D的方向)的端部73与盖74的相邻部件即边缘部件65之间形成有微小的间隙79。

如图5(a)、图5(b)所示，在盖74的背侧设置有通过嵌入棒状部件72来保持棒状部件72的保持部75。当切口部70由盖74堵塞时，该保持部75保持棒状部件72。在本实施方式中，保持部件75从前后方向两侧夹持沿升降板40的宽度方向延伸的棒状部件72，由此来保持棒状部件72。

KELLER PZ 20/B AFS

KELLER PS21AF2

KELLER PR-23/8465I,-60KPa-250KPa

KELLER LEO 3 0-17BAR

KELLER PA-21Y/400bar/81478.33

KELLER PS13AF1

KELLER TYPE PAA-33X/80794;

KELLER PA83AF1

KELLER PS13AF2

KELLER 5029 66A-06 200KG

KELLER PD-39型 量程：0 ~ 15m水柱

KELLER PZ40AF1/K

KELLER TYPE : PA-21MC/30/8047.11

KELLER PS13AF1, 4-20mA 0-250 , With 2.5 m cable and connector

KELLER VK01/B

KELLER 9703014525

KELLER OPTIX G +250 to+2000 该设备

KELLER PAA-21,80440.11-10,0.5 ~ 10bar