

PAA-23EI/81157.37瑞士KELLER压力变送器

产品名称	PAA-23EI/81157.37瑞士KELLER压力变送器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

PS13AF1, 4-20mA 0-250 , With 2.5 m cable and connector保持部件75的前后方向的截面形状呈大致C字形。并且，如上所述，棒状部件72是前后方向的截面形状呈圆形的棒状的部件。因此，盖74能够在利用保持部75保持棒状部件72的状态下以棒状部件72作为旋转轴旋转。

保持部75在盖74的前后方向的中央附近以朝下方突出的方式设置。在盖74的背侧设置有倾斜面76，以使得随着从盖74的靠自动扶梯外侧的端部73趋向保持部75而盖74在上下方向变厚。该倾斜面76相对于盖74的上表面倾斜。

具有以上特征的保持部75以及倾斜部76可以设置在盖74的一个部位(例如盖74的从宽度方向的一端直到另一端的部分)，也可以设置在盖74的宽度方向的多个部位(例如盖74的宽度方向两侧部分)。

盖74的材质例如为树脂或者铝。并且，盖74的材质优选与第一表面板42的材质相同。

如图5(a)、图5(b)、图6(a)、图6(b)所示，在相比盖74靠自动扶梯的外侧的边缘部件65设置有朝盖74的下方突出的突起78。这样的突起78是通过与盖74的靠自动扶梯外侧的部分的下表面抵接来防止盖74的靠自动扶梯外侧的部分朝下方落下的部分。如图5(a)、图5(b)所示，盖78优选形成为当盖74堵塞切口部70时已经与盖74抵接。

KELLER PZ 20/I

KELLER 9703014525

KELLER VK01/A"S 5M

KELLER PA-2RMC/80401.11-30

KELLER PS11AF7 , 4-20mA 0-1000

KELLER KELLER PA-23SY/400bar

KELLER PV 11 AF 1

KELLER 73230 0.3-6bar 24vDC 12w

KELLER NM4-R-H-28:1-TR40X7-520-Z-00-1

KELLER PA-33 5BAR 1/4接口

KELLER PB 06/M-BG01

KELLER EP-V-E, 37/99

KELLER PR-23XEN/818735 0-0.2bar 4-40ma 0-28v

KELLER PA-21C/10MPa7/16/-20UNF (with Connector)

KELLER LE02-0.1-3MPA 无防爆功能

KELLER PAA-21Y/81553.56/40bar

KELLER 9711520302

KELLER PZ20/A

KELLER PA23-S4000-400Bar4-20mA2WIRES

KELLER PA-21SC/2006BAR

KELLER PZ 20-024

KELLER PZ 08/K

KELLER PA-21/800770-600BAR