

导供应热硅脂

产品名称	导供应热硅脂
公司名称	广东三防漆化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇工业区
联系电话	18925556599

产品详情

导热硅脂

1.产品简介

本产品是由聚硅氧烷和特种导热材料配置而成的白色膏状油脂。它具备普通绝缘硅脂所有的优良性能。如润滑性、解电性、抗氧化性、热稳定性、无味、无毒、无刺激、无腐蚀。当温度变化时，它的稠度变化很小。可在-60 ~ +200 范围内长期使用。高温不熔、不流失、不硬化，低温不冻结。

2.典型用途

广泛涂敷于各种电子、电器、led中的发热体（功率管、可控硅、电热堆等）与散热设施（散热片、散热条、壳体等）之间的接触面，起传热媒介作用，能提高散热效果；

晶体管的管壳与管芯之间的传热绝缘填充材料。使用它可减少电测漂移现象，提高晶体管合格率。

3.应用指南

--

导热硅脂（散热膏）应用指南

产品型号	颜色	形状	导热系数	主要特性	应用行业
1101	白色	膏状	1.2w/m.k	普通导热	电器、电源、led中端热体热传导
1101 (m)	白色	膏状	1.5 w/m.k	普通导热	电器、电源、led中端热体热传导
2101	白色	膏状	2.0 w/m.k	高导热	电器、电源、led中端热体热传导
2102	灰色	膏状	3.0 w/m.k	高导热	高发热产品

4.使用方法

清除欲涂脂的固体接触面的锈斑和油污，用手涂（戴塑料手套）笔刷、刮涂、丝网漏印等方法将脂均匀涂敷于处理过的固体接触面后，将涂脂面对准并锁紧。由于导热硅脂不固化，不影响接触面的装卸，拆装后可重新涂脂。

5.储存期

产品在室温下存放于干燥、阴凉处，其贮存期自生产之日起为二年。

6.注意事项

（1）产品贮存时间过长后，导热硅脂表面会有一层透明的硅油，这是正常物理现象，在使用前请把它充分搅拌均匀即可

(2) 产品在贮存期限内可陆续多次使用，但每次使用后务要盖好盖子，以防灰尘落入。

7.包装说明

本产品采用塑料盒包装，规格有1kg、2kg/罐。包装上标明品名、牌号、批号、重量、制造厂家、制造日期等。

8.安全说明

本产品无毒，通过sgs检测表明，它不含有污染环境的有害物质。本产品无味、无嗅、无毒，具有良好的生理惰性，对皮肤无刺激和伤害、不含有易燃易爆成份，不会引发火灾及爆炸事故，对运输无特殊要求。

本公司专业生产销售供应三防漆，有机硅胶,环氧灌封胶，密封胶，线路板披覆胶，导热硅胶，用心经营,保证品质。

欢迎各厂商前来咨询洽谈.

qq: 2927671617

手机:18925556599