

地暖管如何清洗-泰杨舒适家知道

产品名称	地暖管如何清洗-泰杨舒适家知道
公司名称	成都泰杨科技有限公司
价格	132.00/平米
规格参数	
公司地址	成都市二环路西一段5号附24号（红星美凯龙2店正对面）
联系电话	028-61000000

产品详情

暖气片的安装方法?暖气片是北方和南方通用的一种家庭供暖方式，虽然目前北方使用更为普遍，但在南方的用户也不在少数。暖气片采暖需要经过专业的设计和安装。暖气片安装质量不过关，不仅会影响正常采暖效果的发挥，还会导致后期使用中出现漏水、甚至脱管跑水等问题，给用户带来极大麻烦。那么，该如何安装暖气片呢，以下是成都泰杨舒适家整理，以暖气片暗装为例为您介绍暖气片的安装方法。

1、暖气片安装一期工程

暖气片的安装分为两大部分：一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;

第一步：根据暖气片设计图，进行暖气片安装位置的精准定位。专业的暖气片安装公司都会量身定制暖气片设计图，安装的时候要严格按照安装设计图，进行系统的定位。

第二步：开槽。为了埋藏暴露在外的管线，施工队伍须在墙壁和地面上开槽，槽的深度或者宽度，需要专门的安装人员，结合实际进行处理。

第三步：铺设管路并护卡槽，管路铺设热水采暖管道坡度不应小于0.003，管道穿过墙壁和楼板处，应设套管，管道支、吊、托架的安装、埋设应平整牢固。

第四步：分集水器的安装位置应尽量考虑方便操作，调试，检测，便于隐蔽及不占用空间为宜。安装时要用专用的固定件，牢固的固定在墙上。

第五步：对暖气片系统进行压力试验。关闭主管连接阀门，关闭暖气片的进回水阀，试验压力应为工作压力的1.5倍进行试压2至3分钟不渗漏为合格。

2、暖气片安装二期工程

在业主家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后，进行二期工程施工，二期工程包括暖气片安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。

第六步：安装暖气片。将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。

第七步：客户对暖气片整个系统进行检查验收。通常在更换施工时，工人会在管道上预留阀门，装好后应该进行冲压试验，证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可完成验收。

如何安装暖气片，需要特别强调的是，不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤，这样安装施工单位是省事了，但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏，落很多灰尘，而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来，墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上，给业主带来不必要的麻烦。

我们当然根据业主要求和业主的家庭装修情况，有的时候暖气片需要进行明装，明装暖气片暗装暖气片安装要更简单一下，无需进行开槽作业，就可直接进行管路的铺设和安装。

-----成都泰杨舒适家，专业地暖、暖气、中央空调的销售设计及安装，联系地址：成都市二环路西一段5号