

手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450

产品名称	手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、X-10C手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450外形：明杆，暗杆两种
刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等 刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。 刀形闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

四 产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度 (°C)	使用介质	气驱动 (MPa)	电驱动 (v)
0.6	0.9	0.66	-20 ~ 1100	烟气、灰、渣、水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆	0.4~0.6	220 380

手动明杆刀型闸阀、纸浆煤渣耐磨刀闸阀PZ73H/Y-10C DN450主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

????????????????????PZ73H/Y-10C DN450????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530