

# 德福精密无缝钢管设备零部件加工用管1 恩睿钢管

产品名称	德福精密无缝钢管设备零部件加工用管1 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

## 产品详情

德福精密无缝钢管设备零部件加工用管1 恩睿钢管国标无缝钢管由整块表面没有接缝的金属制成的钢管被称为无缝钢管，根据企业生产管理方法，无缝管分为热轧管、冷拉管、挤压管、冷轧管、顶管等。无缝钢管可以根据不同截面形状分为圆形管和异形管，异形管有椭圆形、方形、六边形、三角形、星形和翅片形等多种结构形状。无缝钢管可以用作锅炉管、石油工程地质用钻杆、石油化工用裂解管、轴承管以及我国汽车、拖拉机、用高精度钢管。无缝钢管应用非常广泛。而根据用途的不同，无缝钢管可分为三种供应方式：1、按化学成分和机械性能供应;2、只根据机械性能供应;3、根据水压试验供应。无缝钢管具有空心横截面，广泛用作油、气、水等流体和一些固体材料的管道。与圆钢等实心钢相比，钢管是一种弯扭强度进行相同、重量相对较轻的经济型截面钢。无缝钢管广泛用于石油钻杆、汽车传动轴、自行车车架、钢结构脚手架等结构零部件及机械零件的制造。它能有效提高钢管材料利用率，简化设计制造工艺，节省材料和加工时间，已广泛用于各种需求下的钢管制造。无缝钢管的一般生产工艺可分为冷拔和热轧。冷轧无缝钢管的生产技术工艺设计一般比热轧复杂。首先用三辊轧制管坯，挤压后进行定径试验，如果表面没有反应裂纹，则用切割机将圆管切割成一米左右的毛坯，然后进入退火工序，可以使用酸性离子液体进行酸洗。当酸洗时，注意表面要有大量的气泡。如果没有很多气泡，则表示钢管的质量管理达不到相应的标准。冷轧无缝钢管比热轧无缝钢管的看起来要短，冷轧无缝钢管的壁厚通常小于热轧无缝钢管，但表面看起来与厚壁无缝钢管没有太大差距，在管径中没有太多的表面粗糙度和太多的毛刺。热轧无缝连接钢管的交货时间状态一般为热轧，热处理后交货。热轧无缝钢管应由工作人员在质量检验后严格挑选，质量检验后在表面涂油，然后进行多次冷拔试验，热轧处理后再进行穿孔试验。如果孔径太大，应该进行矫直和修正。最后贴上标签，放入仓库，从而完成交货。以上就是无缝钢管的用途及制造方法，你了解了吗？冷拉（拔）无缝钢管主要生产工序德福精密无缝钢管设备零部件加工用管1 恩睿钢管