

自洁式空气过滤器滤芯325*660过滤精度2um DH3266滤筒

产品名称	自洁式空气过滤器滤芯325*660过滤精度2um DH3266滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	95.00/件
规格参数	用途:防尘 除尘 材质:聚酯纤维 滤纸 性能:耐酸 耐碱防水
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

准结构特点：

- 1.聚酯纤维过滤介质/阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维
- 2.易清灰的褶距设计3260除尘滤芯
- 3.防静电处理
- 4.高效过滤
- 5.阻燃处理
- 6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔
- 7.镀锌防锈金属结构件
- 8.橡胶密封

滤材的选择：

- 2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）
 - 2A 阻燃处理聚酯纤维
 - 2B 防油防水处理聚酯纤维

2CD 防静电处理聚酯纤维

2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线。

脉冲褶式滤筒

替代布袋滤筒

脉冲褶式长滤筒

应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒。接头安装形式有上装和下装两种，连接花板有聚胺酯端头、铁制端头和三耳（三爪）连接。

标准结构特点：

1. 聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合
2. 浅褶距设计，更好的清灰性能
3. 滤料坚挺，反吹效果好，高效过滤
4. 过滤面积为相同布袋的3倍
5. 顶部开口，底部封底
6. 镀锌防锈金属结构件
7. 法兰多种安装方式，安装方便，省时省力
8. 橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选）