

RS485通讯线 ZRA-RS485 1*2*1.5

产品名称	RS485通讯线 ZRA-RS485 1*2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/米
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

RS422电缆RS422通讯线RS422电缆24AWG屏蔽双绞电缆在一般场合采用双绞线就可，但在要求较高的环境下要采用带屏蔽层的双绞电缆。使用24AWG屏蔽双绞电缆时，对于特定的传输线路，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；RS485电缆RS485通讯线RS485电缆这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485通信电缆的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

24AWG屏蔽双绞电缆特点：RS422通讯电缆特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带100覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套。

24AWG屏蔽双绞电缆结构:

- 1)导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0A30mm, 共四股导体, 外径: 0A91 +/- 0A03mm
- 2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1A90 +/- 0A03mm
- 3)*屏蔽:铝箔屏蔽
- 4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0A30mm, 共一股, 外径: 0A91 +/- 0A03mm
- 5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%
- 6)内护套：黑色PVC, OD: 8A0mm +/- 10