

# 陕西渭南ABD2461振动筛聚氨酯包边双耳冲孔筛板

产品名称	陕西渭南ABD2461振动筛聚氨酯包边双耳冲孔筛板
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 用途:选煤厂
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

陕西渭南ABD2461振动筛聚氨酯包边双耳冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者认为：星空不负赶路人，时光不负有心人，2021年，付出了心血与汗水，累并快乐着，唯愿2022年，爱我的人和我爱的人身体健康平安，所有的付出不会被辜负，生活过的越来越好，加油。重力选煤，主要是依据煤和矸石的密度差别，实现煤与矸石分选的方法。煤的密度常在1.2-1.8g/m<sup>3</sup>之间，而矸石的密度在1.8g/m<sup>3</sup>以上，在选煤机内借助重力把不同密度的煤和矸石分开。重力选煤又可分跳汰选、重介质选、流槽选、斜槽选和摇床选等。分级筛设备安装步骤是什么？1、按基础图浇灌混凝土基础，预留基础螺栓孔，养生。2、将分级筛移到混凝土基础上找正，打开分级筛上盖，在外壳上法兰的加工面上用框式水平找平后二次灌浆固定。3、配管应使进浆管、出浆管、排渣管有相应的管支架支承，不应该用分级筛做为支架，以免增加分级筛的荷重，各管线安装无管线内力。4、进浆管、出浆管和排渣管的配管水平配置后，加弯头上立，超过分级筛的高度，然后水平或其他方向配置，以使分级筛保持充满状态。5、排渣管的浓度高于来浆管，为防止堵塞在弯头及阀门前接1英寸白水或清水稀释管，其接法是45度顺浆流方向，稀释管水压高于来浆压力0.1-0.2MPa。6、密封水管与清水管连接，水压高于进浆压力0.1-0.2MPa。