

吉业升化工 现货供应 聚氧乙烯蓖麻油 金属切削液乳化剂 可拆零

产品名称	吉业升化工 现货供应 聚氧乙烯蓖麻油 金属切削液乳化剂 可拆零
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	产品级别:工业级 最小起订量:1公斤 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13545274181

产品详情

乳化剂EL-40

【化学成分】蓖麻油 / 氢化蓖麻油聚氧乙烯醚

【类型】非离子

【技术指标】

规格

外观 (25) ;淡黄色油状至膏状物

皂化值mgKOH/g:57 ~ 67

浊点(1%水溶液):70 ~ 84

水份 (%) : 1.0

pH值(1%水溶液):5.0 ~ 7.0

HLB值:13 ~ 14

【性能与应用】

规格

性能与应用

EL-40

- 1、易溶于水，脂肪酸或其它有机溶剂中,具有优良的乳化性能
- 2、油墨业作乳化剂。
- 3、可用作有机磷的乳化剂。
- 4、作o/w型乳化剂，用于各种植、动、矿物油的乳化。
- 5、EL-40在纺织工业中用作羊毛和毛油及化纤油剂的组分，既有乳化作用又有抗静电效果，可与其他抗静电剂拼混使用，亦可用于配制浆料，以消除合成浆料中的泡沫。EL-40具有扩散及保护胶体作用，在毛纺工业中作为和毛油单体，易洗去，且耐硬水性好。
- 6、用作油田原油脱水剂。
- 7、在金属加工业中用于配制水溶性金属切削液。
- 8、HEL-40可作为增溶剂。

【包装与贮运】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。

本系列产品不易燃，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。EL-20和HEL-20可作为腈纶纤维等的纺丝油剂组成，也可配制织造油剂，使浆纱柔软平滑，便于织造，也可作乳化剂、扩散剂、润湿剂使用，且HEL-20具有高温下结焦低的特点。EL-40为水包油型乳化剂，在毛纺工业中作毛油，具有良好的抗静电性，与其他抗静电剂拼混使用效果更佳，本品还用于油墨、制药、农药等行业作乳化剂使用。EL-80可作腈纶、维纶、丙纶等化纤油剂的组分，具有抗静电性和乳化作用，可作有机磷农药乐果的乳化剂，乳液聚合乳化剂，毛油的乳化剂，广泛用于纺织印染、涂料、油墨等行业，还用作各种油品的乳化剂。

