

天津电线电缆厂家 光电复合缆GYTA12B1+3*4电缆

产品名称	天津电线电缆厂家 光电复合缆GYTA12B1+3*4电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:光电复合缆GYTA12B1+3*4电缆 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津电线电缆厂家 光电复合缆GYTA12B1+3*4电缆

产品结构：PBT松套管，金属中心加强件，缆芯填充油膏，铝-聚乙烯粘结护套，纵包皱纹钢带铠装，聚乙烯外护套敷设方式：直埋使用温度：-40 ~ +60 应用范围：适用于长途通信和局间通信产品特点：1 . 合理的设计及的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。2 . 缆芯内充满油膏，确保了纵向阻水效果。3 . 松套管（填充绳）围绕中心加强件SZ层绞。4 . 双面涂塑铝带防潮。5 . 双层粘结护套，进一步提高了光缆抗潮、抗侧压、抗冲击性能。技术参数：型号 芯数
外径（mm） 重量kg/km 允许拉伸力*/短期 允许压扁力*/短期 GYXTW53
8 13.2 183 1000N/3000N 1000N/3000N12 13.6 189
1000N/3000N 1000N/3000N

光电复合缆 GYTA 12B1+3*4 阻燃铠装型

产品信息 名称：GYTS层绞式光缆(国标)品牌：沈阳特发光纤光缆 货号：GYTS-12B1颜色：黑

产品特点GYTS光缆是拥有像光一样传输速度的通信线缆，GYTS光缆的带宽宽、传输速度快、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、寿命长、化学稳定性好。GYTS光缆主要分为：GYTS多模光缆、GYTS单模光缆两种类型。GYTS光缆特点松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度管内注充特性油膏，对光纤加以了关键性的密封保护

PE护套具有很好的抗紫外辐射性能单根钢丝中心加强芯有助于光缆的平行和拉伸 抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性双面皱纹钢带（PSP）提高了光缆的抗透潮能力同时皱纹部分能更好的跟PE相结合，使结构更加坚固。GYTS单模光缆传输速度快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低具有很好的特性和经济效益。适用于长途通信和局间通信敷设方式：架空 管道适用温度范围：—40 —+60 获UL认证用途：室外通讯大芯数结构光缆，适合各种直埋管道的敷设，广泛的应用在长途通讯和局间通讯的传输。