

山东 潍坊百鼎 板式换热机组

产品名称	山东 潍坊百鼎 板式换热机组
公司名称	潍坊百鼎机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百鼎 型号:BDBR
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道工业园
联系电话	15953655579

产品详情

bdbr 板式换热机组

产品特点： 1、高效节能：其换热系数在 $2800-4500\text{kcal}/\text{m}^2\text{h}$ 。 2、结构紧凑：板式换热器板片紧密排列，与其他类型换热器相比，板式换热器的占地面积和占用空间较小。面积相同的板式换热器仅为列管换热器的1/5。 3、容易清洗拆装方便：板式换热器靠加紧螺栓将加固板和板片加紧，因此拆装方便，随时可以打开清洗，同时由于板面光洁，灌流程度高，不易结垢。 4、使用寿命长：板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制，胶垫可随意更换，并可方便拆装检修。 5、适应性强：板式换热器板片为独立元件，可按要求随意增减流程，形式多样，可适用于各种不同工艺的要求。

bdbh板式换热机组技术参数

型号	进、出口温度 ()	设计流量 (t /h)	供热量		蒸汽流量 (t/h)	蒸汽压力 (mp)
			mw	kcal × 104		
bd-br0.175	70/90 (50) / (60)	6	0.175	15	0.26	0.2-0.9 (0.4-0.) 饱和或过热蒸汽
bd-br0.35		12	0.35	30	0.521	
bd-br0.525		18	0.525	45	0.781	

bd-br0.70		24	0.7	60	1.041
bd-br0.875		30	0.875	75	1.302
bd-br1.05		36	1.05	90	1.562
bd-br1.4		48	1.4	120	2.038
bd-br1.75		60	1.75	150	2.603
bd-br2.1		72	2.1	180	3.124
bd-br2.45		84	2.45	210	3.645
bd-br2.8		96	2.8	240	4.165
bd-br3.15		108	3.15	270	4.688
bd-br3.5		120	3.5	300	5.207
bd-br4.2		144	4.2	360	6.248
bd-br4.9		168	4.9	420	7.289
bd-br5.6		192	5.6	480	8.33
bd-br6.3		216	6.3	540	9.372
bd-br7.0		240	7	600	10.41
bd-br7.7		264	7.7	660	11.45
bd-br8.4		288	8.4	720	12.5
bd-br9.1		312	9.1	780	13.45
bd-br9.8		336	9.8	840	14.58
bd-br10.5		360	10.5	900	15.62
bd-br11.2		384	11.2	960	16.66
bd-br11.9		408	11.9	1020	17.7

bd-br12.6		432	12.6	1080	18.74	
bd-br14.0		480	14	1200	20.83	