

# 军人心理行为训练基地建设方案 400米障碍器材厂家

产品名称	军人心理行为训练基地建设方案 400米障碍器材厂家
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:洛龙 检验报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

## 产品详情

军人心理行为训练基地建设方案 400米障碍器材厂家

心理行为训练组合器械	<p>1、组型组合器械</p> <p>2、占地面积：长35米，宽20米，总计700平米</p> <p>3、项目说明：组合器械不少于高空荡木桥、绳网、空中断桥、攀岩、空中单杠、天梯、吊索桥、丛林绳桥、相互依存共计9个项目。</p> <p>4、主体框架技术要求：</p> <p>主框架总高度为12米；主立柱材质为总长度为12米的整根钢管，中间无焊缝，直径不小于219mm，壁厚4.5mm；</p> <p>横梁为上下双横梁结构，材质为钢管，直径不小于114mm，厚度3.5mm；</p> <p>站立平台采用50*37mm槽钢焊接框架，表面平铺花纹钢板；距离平台1200mm高位置在立柱上焊接学员站立扶手；</p> <p>教练行走平台与顶部横梁固定，采用30*50mm方管和30mm角</p>
------------	--

钢焊接框架，上附钢板网；

活动爬梯：预防保护措施采用底部制作钢构活动爬梯，用时悬挂于爬梯操作；爬梯采用40\*40mm方管以及 26mm圆管焊接而成，通过抱箍固定于立柱，设计防侧滑保护；

施工现场直接组装，无需焊接，整个器材可以整体挪动而不损坏；

地基基础为自带预制水泥基座，地脚螺栓：M20×800，材质：Q235（符合标准GB/T700-2006）；力学性能：小拉力载荷103kN、保证载荷76kN；无需现场现浇，预埋法兰连接件。

#### 5、安全保护系统技术要求

钢丝绳采用 15.5mm轮渡专用热镀锌无油钢丝绳，结构：6\*19+FC；额定载荷12.3吨，大载荷14吨；

上方保护用滑轮坚固耐用，额定载荷2吨，大载荷3.5吨；

14mm梨形环：材质：40Cr，符合标准GB/T3077-2015；力学性能：额定载荷3.5吨、6吨无变形、破断载荷20吨；可确保上方保护系统的安全可靠；

5/8美式弓形卸扣（美标G2130型弓形卸扣；力学性能：额定载荷3.25吨；表面防腐处理：热镀锌处理）；

上方保护系统的纵向拉力为1.9吨；上方保护系统的横向拉力为3吨。

6、金属表面涂装：采用表面除锈处理，底漆：喷环氧底漆，面漆：喷丙烯酸汽车漆，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。