

双缸灰浆泵单缸双液压注浆泵

产品名称	双缸灰浆泵单缸双液压注浆泵
公司名称	长葛市宝润机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:许工
公司地址	许昌长葛市钟繇大道南段东辛庄社区
联系电话	86-03746518682 13243367666

产品详情

液压双液注浆泵即可实现双液注浆，也可实现单液注浆并且也可作为清水泵.污水泵.泥浆泵使用。

广泛应用于隧道开凿与维护，道路.桥梁.水坝.矿山建设.高层建筑基础工程及各类注浆施工。该产品技术先进，从分体式改为联体式，又从联体式改为一体式，同心度提高到99%，性能稳定，工作可靠，操作简单，是目前国内质量可靠的一种注浆设备。湖北武汉万泽锦达液压泵液压高压注浆泵专用制造

主要技术参数

工作能力 4.8m³/h 工作压力 0.5-10mpa 输送距离 水平200m,垂直60m 电机功率 15kw
外形尺寸 1550x750x1150mm 整机质量 780kg

液压双液注浆泵注意事项：

- (1) 应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。湖北武汉万泽锦达液压泵液压高压注浆泵专用制造
- (2) 注意注浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。
- (3) 应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。
- (4) 搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。
- (5) 每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。

(6) 上油室应注满机油。